

真空干燥箱 工业用干燥箱 鼓风干燥箱

产品名称	真空干燥箱 工业用干燥箱 鼓风干燥箱
公司名称	武汉奥普森试验设备有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:OPSEN 型号:TGF-023A 类型:鼓风干燥箱
公司地址	武汉市东西湖区东光工业园
联系电话	86 027 88735619 18971004939

产品详情

品牌	OPSEN	型号	TGF-023A
类型	鼓风干燥箱	材质	高级不锈刚或镀锌板内胆
温度范围	RT+10-250 ()	功率	AC220V/50HZ
工作室尺寸	340 × 325 × 300 (mm)	重量	15-25 (kg)
适用范围	作干燥、烘培、高温灭菌、高温处理用		

产品分类：tgf台式电热鼓风干燥箱、lgr立式电热鼓风干燥箱、ggf高温鼓风干燥箱、大型鼓风干燥箱

用途概述：作干燥、烘培、高温灭菌、高温处理用。

箱体材料：箱体内均采用镀锌板或高级镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外壳采用优质钢板喷塑处理；保温层采用超细玻璃保温棉；双层钢化玻璃观察窗；工作室与箱门之间用环保耐热硅橡胶密封圈密封。

风循环系统：离心式叶轮的电动机（原装德国进口）、电加热器（镍铬丝不锈钢电热管）、合适的风道结构，接通电源时，电动机即同时运转，将电加热器产生的热量通过风道排出，经过工作室再吸入风机，不断循环使温度达到均匀。利用风门调节进风口大小保证工作室内气体与外界空气进行交换。

温度控制系统：双行数显温度控制器，p·i·d自整定，控温精确，控温精度0.1，定时范围1-9999分，pt100铂电阻温度传感器。

选配件：搁板；引线孔；超温保护器；风机过热保护器；国产/进口智能型可编程温度控制器（升温速率可控）。

干燥箱系列

产品分类：tgf台式电热鼓风干燥箱、lgr立式电热鼓风干燥箱、ggf高温鼓风干燥箱、大型鼓风干燥箱

用途概述：作干燥、烘培、高温灭菌、高温处理用。

箱体材料：箱体内均采用镀锌板或高级镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外壳采用优质钢板喷塑处理；保温层采用超细玻璃保温棉；双层钢化玻璃观察窗；工作室与箱门之间用环保耐热硅橡胶密封圈密封。

风循环系统：离心式叶轮的电动机（原装德国进口）、电加热器（镍铬丝不锈钢电热管）、合适的风道结构，接通电源时，电动机即同时运转，将电加热器产生的热量通过风道排出，经过工作室再吸入风机，不断循环使温度达到均匀。利用风门调节进风口大小保证工作室气体与外界空气进行交换。

温度控制系统：双行数显温度控制器，p·i·d自整定，控温精确，控温精度0.1，定时范围1-9999分，pt100铂电阻温度传感器。

选配件：搁板；引线孔；超温保护器；风机过热保护器；国产/进口智能型可编程温度控制器（升温速率可控）。

售后服务：开增值税发票，本地客户免费送货上门安装加技术指导，外地客户加货运费用，本公司有技术员工上门免费安装指导；售后产品保修一年，终身维修，上门维修收取适当上门服务费及配件成本费。

产品分类：tgf台式电热鼓风干燥箱、lgf立式电热鼓风干燥箱、ggf高温鼓风干燥箱、大型鼓风干燥箱

用途概述：作干燥、烘培、高温灭菌、高温处理用。

箱体材料：箱体内均采用镀锌板或高级镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外壳采用优质钢板喷塑处理；保温层采用超细玻璃保温棉；双层钢化玻璃观察窗；工作室与箱门之间用环保耐热硅橡胶密封圈密封。

风循环系统：离心式叶轮的电动机（原装德国进口）、电加热器（镍铬丝不锈钢电热管）、合适的风道结构，接通电源时，电动机即同时运转，将电加热器产生的热量通过风道排出，经过工作室再吸入风机，不断循环使温度达到均匀。利用风门调节进风口大小保证工作室气体与外界空气进行交换。

温度控制系统：双行数显温度控制器，p·i·d自整定，控温精确，控温精度0.1，定时范围1-9999分，pt100铂电阻温度传感器。

选配件：搁板；引线孔；超温保护器；风机过热保护器；国产/进口智能型可编程温度控制器（升温速率可控）。

tgf台式电热鼓风干燥箱

tgf - 003系列

型号	tgf - 023a	tgf - 053a	tgf - 123a	tgf - 203a
额定功率	870w	1120w	2070w	2470w
内胆尺寸(mm)	340 × 325 × 300	425 × 400 × 345	550 × 450 × 550	600 × 600 × 650
外形尺寸(mm)	625 × 510 × 490	705 × 580 × 530	830 × 650 × 730	880 × 770 × 820
恒温波动度	± 1.0			
温度分辨率	0.1			
额定功率	870w	1120w	2070w	2470w
温控范围、电源电压	rt+10-250、ac220v/50hz（最低控制温度为50）			

载物托盘 (标配)	2块			
型号	tgf - 030a tgf - 030b	tgf - 070a tgf - 070b	tgf - 140a tgf - 140b	tgf - 240a tgf - 240b
内胆尺寸 (mm)	340 × 325 × 325	450 × 400 × 450	550 × 450 × 550	600 × 550 × 550
外形尺寸 (mm)	625 × 510 × 490	740 × 580 × 630	830 × 650 × 730	880 × 770 × 730
恒温波动度	± 1			
温度分辨率	0.1			
输入功率	870w	1570w	2070w	2470w
温控范围、电源电压	rt+10-250 、 ac220v/50hz (最低控制温度为50)			
载物托盘 (标配)	2块			
备注	在选购时请注意, 型号末位“a”内胆为镜面不锈钢, 型号末位“b”内胆为镀锌板			

售后服务：开增值税发票，本地客户免费送货上门安装加技术指导，外地客户加货运费用，本公司有技术员工上门免费安装指导；售后产品保修一年，终身维修，上门维修收取适当上门服务费以及配件成本费。