

# 广州石油焦检测，硫分、挥发分检测单位

产品名称	广州石油焦检测，硫分、挥发分检测单位
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	石油焦检测:报告办理 王经理热线:13609641229 检测热线:13609641229
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 石油焦检测，硫分、挥发分检测单位

检测范围石油焦粉，煨后石油焦，石墨化石油焦，高硫石油焦，碳素石油焦等。检测项目成分检测，硫含量检测，氮含量检测，水分检测，灰分检测，挥发分检测等，

石油焦物理化学性质的指标有灰分、硫分、挥发分、真密度、孔隙率、电阻率、热膨胀系数和机械性能等。主要的质量指标有：纯度、结晶度、抗热震性、颗粒度

石油焦检测标准：1.GB/T 26310.1-2010原铝生产用煨后石油焦检测方法 第1部分:二甲苯中密度的测定 比重瓶法；2.GB/T 26310.2-2010原铝生产用煨后石油焦检测方法 第2部分:微量元素含量的测定 火焰原子吸收光谱法；3.GB/T 26310.3-2010原铝生产用煨后石油焦检测方法 第3部分:表观油含量的测定 加热法；4.GB/T 26310.4-2010原铝生产用煨后石油焦检测方法 第4部分:油含量的测定 溶剂萃取法；5.GB/T 26310.5-2010原铝生产用煨后石油焦检测方法 第5部分:残留氢含量的测定；6.SN/T 2422-2010进出口石油焦中氮的测定 热导法；7.YS/T587.1-587.14炭阳极用煨后石油焦检测方法，灰分、水分、挥发分、硫含量、微量元素、粉末电阻率、CO2反应性、空气反应性、真密度、体积密度、颗粒稳定性、粒度分布、Lc（微晶尺寸）值的测定、哈氏可磨性指数（HGI）的测定。