

# GS-HRPVSP22铠装屏蔽双绞线RS485通讯电缆

产品名称	GS-HRPVSP22铠装屏蔽双绞线RS485通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌电线电缆 HRPVSP:铠装屏蔽双绞线 RS485:15832680396
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

GS-HRPVSP22铠装电缆屏蔽双绞线RS485通讯电缆产品介绍:RS485电缆线RS485通信线RS485专用型电缆线24AWG屏蔽掉双绞电缆线在一般场所选用五类双绞线就可，但在规定较高的自然环境下需要选用带屏蔽掉层的双绞电缆线。应用24AWG屏蔽掉双绞电缆线时，针对特殊的传送路线，服务器(召测机器设备)到仪表盘的485口间的电缆线长短与信号传送的串口波特率反比；RS485电缆线RS485通信线RS485专用型电缆线这一长短关键受数据信号的失帧及其噪音的危害所危害。理论上RS485电力电缆的传送间距能做到1200米，但具体运用中传送间距要低于1200米，实际长短受周边的环境危害。24AWG屏蔽掉双绞电缆线特性：RS-485通讯电缆线特性阻抗为120欧母，电导体为2\*24AWG多芯绞线电镀锡铜线，PE绝缘层物质，由铝铂/聚脂复合型带遮盖 电镀锡铜线遮盖共2层屏蔽掉，附带单独接地装置输电线，工业生产深灰色PVC外护线套。24AWG屏蔽掉双绞电缆线构造:

1)电导体:多芯绞线电镀锡铜网络线,每一股7支,每一个电导体电缆线径为0.30mm,共四股电导体,直径:0.91 /- 0.03mm2)绝缘层:实芯PE绝缘层,直径:1.90 /- 0.03mm3)\*屏蔽掉:铝铂屏蔽掉4)引流方法线:多芯绞线电镀锡铜网络线,每一股7支,每一个电导体电缆线径为0.30mm,共一股,直径:0.91 /- 0.03mm

GS-HRPVSP22, 铠装电缆屏蔽双绞线, 天联牌电缆电线, 营销总监郭婷