

碳钢合金钢铸钢不锈钢除油脱脂水 地面油渍油垢清洗剂

产品名称	碳钢合金钢铸钢不锈钢除油脱脂水 地面油渍油垢清洗剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-108 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

碳钢合金钢铸钢不锈钢除油脱脂水 地面油渍油垢清洗剂

型号：HQ-108

品名：矿（植）物油清洗剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

一、矿物油清洗剂简介

矿物油清洗剂，是由多种表面活性剂、渗透剂及助剂复配而成，具有渗透、乳化、分散、剥离功能。专门为机械加工过程中金属零部件的生产工艺清洗而开发，对常用的工业机油、黄油、拉伸油、冲压油、乳化油、矿物油、植物油、煤油、柴油、切削油、润滑油、防锈油、导轨油油脂、油污及混合污垢具有优良的清洗作用。

二、矿物油清洗剂产品特性

可以迅速彻底清除重油污。适用于对附着在机械设备上的各种矿物油、动植物油、润滑脂、拉伸油、冲压油、氯化石蜡、动植物油、防锈油、切削油、防锈油等油污的清洗。车间机床、机械设备、车间地板

、五金工件等上面附着的各种顽固油污。高效性：清除效果佳，速度快。兼容性：对大多数金属材料安全无腐蚀。适用性：专门针对工厂重油污研发。环保性：绿色环保可生物降解配方，不污染环境。温和性：气味友好，不伤手。

三、矿物油清洗剂基本用途

适用于碳钢、合金钢、铸钢、不锈钢、铝及铝合金、铜材等各种材质的金属零部件的除油脱脂清洗，地面油渍油垢清洗。

四、石蜡油清洗剂工艺参数的确定

根据污垢组成、污物残留量、清洁度要求、清洗方式、干燥方式等，及在线实验情况确定使用温度、使用比例、清洗时间等工艺参数。建议如下：

温度：常温或者加温清洗（加温效果更佳 50° - 80° ）

浓度：按5%-20%的比例用水稀释使用（根据油污的轻重程度调整比例、随着浓度的提高效果也会提高）。

时间：在2-10分钟之间进行调整。

五、石蜡油清洗剂使用方法

人工清洗：将清洗剂稀释后浸泡，或者进行人工刷洗。洗净后进行漂洗，然后按生产工艺要求转入后道工序。

超声波清洗：将清洗剂按已确定的比例加入超声波清洗机，清洗结束后按生产工艺要求转入后道工序。

喷淋清洗：将低泡型清洗剂按已确定的比例加入喷淋清洗机，清洗结束后按生产工艺要求转入后道工序。

清洗后如要求在短时间内防锈，建议采用水基防锈剂配套使用效果更佳,如需中、长期防锈建议用防锈油。

六、石蜡油清洗剂注意事项

1.皮肤不可长期接触，如溅入眼中，请及时用水冲洗。

碳钢合金钢铸钢不锈钢除油脱脂水 地面油渍油垢清洗剂