

保定铝艺楼梯扶手 它们的价值在哪里

产品名称	保定铝艺楼梯扶手 它们的价值在哪里
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1630.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:2574 表面处理:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

1、工程项目步骤：

安装埋件 施工放线 安装立杆 护栏与立杆联接 抛光处理

2、安装埋件（后加预埋件）

护栏埋件的安装只有选用后加预埋件作法，其作法是选用膨胀螺丝与厚钢板来制做后置摄像头联接件，先在土建工程农村基层上施工放线，明确立杆支撑点的部位，随后在路面上放冲击电钻打孔，再安装膨胀螺丝，地脚螺栓保持良好的长短，在地脚螺栓精准定位之后，将地脚螺栓扭紧另外将螺帽与挤出机螺杆间焊住，避免螺帽与厚钢板松脱。护栏与墙体面地的联接也一样采用所述方式。

5、护栏与立杆联接

立杆在安装前，根据拉中长线施工放线，依据场所的歪斜视角及常用护栏的同心度，在其上方生产加工出凹形槽。随后把护栏立即放进立杆凹形槽中，从一端向另一端依次焊接安装，邻近护栏安装连接精确，接缝处严实。邻近无缝钢管连接好后，将接缝处用不锈钢焊条开展电焊焊接。电焊焊接前，将沿焊接每边30~50毫米范畴内的油渍、毛边、锈迹等整洁。

6、抛光处理

所有电焊焊接好后，用手提式磨光机将焊接平局不锈钢抛光，直至不显焊接。打磨抛光时选用丝绒布沙

轮片或毡子开展打磨抛光，另外选用相对的抛光蜡，直至与邻近的对接焊缝基本一致，不显焊接才行。