

移动式防爆配电箱检修箱

产品名称	移动式防爆配电箱检修箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

性能特点：

1.外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，外壳可用Q235钢板或者304不锈钢焊接成型；

2.产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；

3.采用模块化设计，各回路可以**组合；

4.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；

设有接通指示信号灯；

5.具有过载，短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

6.既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；

7.可根据用户要求特殊制造；

8.钢管或电缆布线。

功能说明

1. 产品设置换气连锁，产品投运前，只有经过主盘内腔换气，并达到规定的换气时间和换气量后，确保主盘内部吹除了易燃易爆气体，副盘才能受电，并开始检测主腔气压，确保产品投运时，电器元件已被洁净介质有效隔离。

2. 只有主盘内腔气压满足规定的气压要求时，副盘内电源自动切换系统才会向主腔送电。

3. 主盘内腔工作气压为100Pa P 1000Pa。

当气压高于1000Pa时，自控系统自动关闭进气或开启排气阀，自动调整内部气压，保证产品不受高气压冲击而变形损坏。

当气压低于100Pa时，自控系统自动报警，并开启进气，自动调整内部补气，补气成功时，自动恢复正常，不成功并内部气压降到60Pa，必要时可设置系统自动断电。

4. 副盘自控系统为不间断连续监控，并显示主盘内腔各压力参数。

Pz系列正压柜

为专用于2区而设计的一种正压防爆柜，Pz系列和Px系列相比，省略了检查换气时间的安全装置，仅标志换气的的时间，由用户在主腔通电前按要求进行；另外，当内部气压低于100Pa时，自控系统自动报警，并开启进气，自动调整内部补气，补气成功时，自动恢复正常，不成功并内部气降到60Pa时，系统不自动断电，断续**。