

防爆壳体，防爆柜体

产品名称	防爆壳体，防爆柜体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆壳体，防爆柜体详细介绍

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；2. 插销上有分合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔出时，接地插头后脱离。插头插座设有连锁机构，断电才能拔出；3. 内可装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过电缆盘防爆壳体外的手柄而实现分合；4. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；6. 电缆长度，标准长度为30m，可以按客户要求增加到500m以内；7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数 防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；电缆：1.0平方-50平方（订货时请注明电缆详细规格）