

# 矿山用尼龙聚酯橡胶输送带

产品名称	矿山用尼龙聚酯橡胶输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	99.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

矿山用尼龙橡胶输送带，尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m<sup>3</sup>的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，最主要的是它快捷方便，大大提高了工作效率和工作完整程度。2品种规格编辑 品种

根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等。

根据用途的不同可以分为提升带、动力带、输送带。

根据结构的不同可以分为普通叠层式、加横向增强层的抗冲击、防撕裂型。

(1) 带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500 (2) 带宽：100mm-3000mm  
(3) 布层：1 - 10层 (4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm 层间粘合强度：指标项目  
布层间 覆盖层与带芯间 覆盖层厚度0.8-1.5mm 覆盖层厚度>1.5mm 全部试样平均值，N/mm,不小于 4.5 3.2  
3.5 全部试样最低峰值，N/mm不小于 3.9 2.4 2.9 注:所有试样最高峰值不得超过20N/mm 规格

(1) 带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN250、NN300、NN350、NN400、NN450、NN500

(2) 带宽：100mm-3000mm (3) 布层：1 - 10层 (4) 覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm

非工作面：1.5-4.5mm 3特点编辑 1、本产品由尼龙帆布经压延、成型、硫化等工序精制而成。

2、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构 尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m<sup>3</sup>的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。特点：1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。2、屈挠性好，易于成槽。3、不发生霉蚀。

技术标准：国家标准GB/T7984-2001 尼龙（NN）输送带：

覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm<sup>3</sup>

层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%