

ODYSSEY蓄电池PC2250电动工具

产品名称	ODYSSEY蓄电池PC2250电动工具
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:ODYSSEY 型号:PC2250 产地:美国
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

ODYSSEY蓄电池PC2250电动工具

PowerSafe品牌是后备电源行业享有盛誉的高性能铅酸蓄电池品牌，主要针对通信、电力、储能、新能源系统等应用领域，产品包括富液电池, 管式胶体电池, 阀控式铅酸蓄电池及采用了TPPL纯铅技术的高性能铅酸蓄电池系列。

EON技术的引入进一步扩展了PowerSafeSBS电池的技术地位：不仅PowerSafeSBSB14-190F单体和SBS410电池具有典型的优势 与ENERSYS薄板纯铅技术（长寿命、高能量密度、优越的货架寿命等）相关。此外，它们还在浮点和快速充电中提供出色的循环性能 GE应用，即使在苛刻的操作环境中也是如此。在传统的VRLAAGM蓄电池难以应对恶劣条件、远程位置和频繁停电的情况下，EON和TPPL技术的结合使PowerSafeSBS2V和12V电池成为当今电信网络具有挑战性的操作条件的完美解决方案。带着内科人 SBS410电池的功能，PowerSafeSBSEon技术电池范围现在可分为两种配置：前端设计，允许给定机柜内的备份功率安装，和顶部终端设计，通常用于开放式机架安装。在电源、性能和可靠性方面，PowerSafeSBS EON技术电池是无可替代的。电容 Y系列：62-410Ah优良循环性能和耐力，高能量密度，超快充电能力，设计寿命长，能适应恶劣环境，保质期可达两年。

结露是当室内温度受到冷空气侵入突然下降而凝结成露珠，或是当室外热空气侵入室内遇到冷空气也会凝结成露珠的形式浮现在设备及其零部件的表面，这就是结露现象。它会使设备受潮，绝缘性能下降，就容易引起短路；同时也可能造成UPS电源与其他设备的连接器、电器连接螺丝、元件管脚、锄头、焊点等腐蚀生锈，从而造成接触不良影响整个设备的稳定运行。UPS电源都有工作环境要求，UPS的环境温度要求在0-40℃，相对湿度30%-90%，海拔高度 < 1000米，冷却方式要求要强制通风。而且还要保证客户的无结露要求，就要为UPS电源营造一个合适的环境。对于UPS电源所处的位置，当室外温度过高或过低时不要随便打开门窗，以防冷热空气相遇形成结露。大部分用户都会在UPS电源存放的房间配备空调，以保证UPS电源设备处于合适的温度范围内，但是如果空调发生故障停止运行时室内的温度就会骤变

，但再次开启空调时又会使温度骤变从而可能产生水汽，所以室内温度在变化范围较大时要有个渐变的过程，以为UPS电源创造一个无结露的环境。

英国霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池，是世界上的电池制造商之一。经过逾百年的发展，已成为欧洲乃至世界工业电池的权威。2002年霍克电池集团并入美国EnerSys集团，成为全球的工业电池供应商。EnerSys的办事机构遍布全世界，位于深圳的办事处为中国的用户提供接洽、专业的售后服务。霍克 genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产，融合了霍克100多年的蓄电池研究、生产经验，在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升，基于应用和环保。

移动式机械，包括各类移动式智能机器人和AGV车（Automated Guided Vehicles），其动力的来源是自带的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作，合理的配置动力电源，选择使用高效率、而又低成本的电池，显得十分重要。

一、液晶语音正负离子APN蓄电池修复仪，具有九大先进技术。并已经获得国家专利，可以参考中国国家知识产权局网站。1、远程遥控系统可以自由开关机：针对电池修复完成和出现意外情况下可以通过远程遥控器切断电源，无需人工值守针对机器进行一系列的操作，减少了晚上起夜关机的麻烦。并大大节省电能，使用方面更加方便快捷，操作简洁。一、等离子APN蓄电池修复仪，等离子修复技术，具有低温控制、等离子单向导航、模拟充电等功能，但是会造成电解液不均衡，修复后使用时间过短，电池自放电等缺点。2、模拟充电功能：内置模拟充电电路，修复完成前自动进入模拟试验充电，修复后与普通充电器充电所测试容量相等。3、正负离子共振：微电脑控制模块自动跟踪发出正负离子，对电池极板和硫化物质智能的发射正负离子束，同时自动检测每块电瓶的内阻，硫酸盐结晶颗粒大小，结晶程度，消除硫化和结晶，并促使大型结晶颗粒溶解。