

攀枝花岗亭厂家,攀枝花钢结构岗亭厂家

产品名称	攀枝花岗亭厂家,攀枝花钢结构岗亭厂家
公司名称	广东铂升智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	保安岗亭:2.0*2.0*2.8 收费岗亭:2.0*2.0*2.8 户外岗亭:2.0*2.0*2.8
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	19106351662 19106351662

产品详情

攀枝花岗亭厂家,攀枝花钢结构岗亭厂家为您描述：《不锈钢岗亭》《四角圆弧岗亭》《金属雕花板岗亭》《保安岗亭》《治安岗亭》《户外收费岗亭》

【岗亭】材料说明：框架：优质不锈钢

顶部：镀锌电解板

外表面：不锈钢板

内表面：铝塑板

活动门：不锈钢

底板：防滑镀锌钢板

活动窗：不锈钢或铝合金

吊顶：豪华装饰板

【岗亭】制作流程：不锈钢岗亭的硬度非常强，在制作不锈钢岗亭过程中需要对不锈钢进行多种加工。一般分成以下几种：拉深工艺、胀形工艺、翻边工艺。这么多加工并非是一个岗亭都需要用到的，或多或少的会涉及到，这是识别岗亭质量的很好方法。

1、弯曲成形工艺：这种加工在每个岗亭中都应用到了，一般是把不锈钢弯曲成形是将板料、棒料、管料或型材等弯成一定形状和角度零件的成形方法.201不锈钢板在弯曲的过程中很容易裂开.301不锈钢就会好很多，一般是不会出现这种情况.翻边成形加工：这种加工只有在圆形的岗亭才会使用到，翻边是利用模具把坯料上的孔缘或者外缘翻成竖边的冲压加工方法。

(1) 拉深成形加工：拉深是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得到的平板坯料制成开口的空心件的一种冲压工艺方法。也是一款非常常用的制作工艺，其特点是板料在凸模的带动下，可以向凹模内流动，即依靠材料的流动性和延伸率成形。

(2) 胀形成形工艺：这种一般多用于棱形的岗亭制作工艺中，胀形是利用模具强迫坯料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。特点是坯料被压边圈压死，不能向凹模内流动，完全依靠材料本身的延伸成形。大理石大理石原指产于云南大理的白色带有黑色花纹的石灰岩，其剖面可以形成一幅天然的水墨山水画，后来“大理石”逐渐用于称呼一切有各种颜色花纹的、用来做建筑装饰材料的石灰岩。优点：有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，易于加工。大理石一般物理性质比较软，较花岗岩更适合用于墙面、室内地面。运用：大理石磨光后非常美观，主要用于加工成各种型材、板材，作建筑物的墙面、地面、台、柱，还常用作纪念性建筑物如碑、塔、雕像等的材料。以凿岩机为主的硬质石材开采方法——人工钻孔劈裂开采：早期开采花岗石的方法，主要用于低台阶开采。——火焰切割机、手持凿岩机、劈裂开采：开采花岗石的传统方法，用于高、低台阶开采。——火焰切割机、台架式凿岩机及劈裂法开采：机械化开采花岗石的方法，主要用于高台阶开采。——火焰切割机、车载凿岩机及劈裂法开采：开采花岗石的方法，主要用于高台阶开采。以凿岩机为主机开采硬质石材的开采方法，是因为开采工序中大量使用钻凿排孔和劈裂方法，所以适用于劈裂性相对好的硬质石材矿山开采。