

BXM8050-6K-32A防爆防腐动力配电箱

产品名称	BXM8050-6K-32A防爆防腐动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：BXM8050-6K-32A防爆防腐动力配电箱

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所。2. 适用于 A、B类爆炸性气体环境。3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。4. 适用于T1-T6(5)组温度组别5. 广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

BXM8050-6K-32A防爆防腐动力配电箱(全塑)产品特点：1、本产品为铸铝合金外壳，铝合金为ZL102符合1173-74国家标准。采用高温一次压铸成型，压铸产品表面光滑，外形美观大方，金属结构组织细密高，外壳内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能好，产品外壳防爆性能好，产品上有压制的*性防爆标志；BXMD8050防爆防腐照明（动力）配电箱供应商批发2、产品外壳**行高速抛丸清理，再采用高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，再经自动化烘干技术烘干，其塑粉层附着力强，防腐、抗氧化、日照性能明显提高；3、本产品为复合型，元件腔采用隔爆型结构，进、出线腔采用增安型结构。采用模块组合，各回路可以**选择、拼装，客户可以根据自已的需求订制相应的配电箱；BXMD8050防爆防腐照明（动力）配电箱供应商批发4、可根据用户要求作为应急照明配电箱；5、产品外表颜色为灰色；6、所有外露紧固件均采用不锈钢材质，增强了产品的防腐性能；7、产品内部可配塑壳断路器（作总开关）、小型断路器（具有过载及短路保护功能）及其它附件。除附件外，均为施耐德元件；其它元件如：指示灯、按钮、仪表等元件

，为我公司特制防爆元件，防爆性能及电气性能可靠。元件也可按用户指定的要求进行选用；8、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接，并穿套管进行绝缘处理，接线端子采用专用带防松瓦垫紧固，确保电气性能的稳定性。也可按用户需求选用指定的接线端子，如：魏德米勒、菲尼克斯、ABB等**品牌；9、电缆进出线方向多种，主要有上进上出、上进下出、下进下出、下进上出等多种形式。进出线口采用管螺纹，配置电缆夹紧密封装置，钢管、电缆布线均可；客户订货时请详细说明，也可按用户要求进行特制。10、配电箱内设专门的密封结构，密封效果良好，起到良好的防护作用；11、配电箱安装方式一般为挂式，特殊要求时可做成立式、座式或配电柜式；12、电缆配置方式为：动力箱：输入3P+N+PE/输出3P+N+PE照明箱：输入3P+N+PE/输出1P+N+PE；13、本系列产品经铸造、加工、装配、检验等十余道工序，产品检验合格后才允许包装出厂；BXMD8050防爆防腐照明（动力）配电箱供应商批发15、本系列产品为专用木箱包装，并严格按相关国家标准要求进行包装出厂