

600*400*200不锈钢防爆接线箱

产品名称	600*400*200不锈钢防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：

1.不锈钢防爆接线箱适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4.适用于温度组别为T1—T6的环境；

5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

600*400*200不锈钢防爆接线箱产品特点：

1.不锈钢防爆接线箱外壳采用**钢板或铝合金压铸成型，产品经过高速抛丸处理后，外形美观；

2.本产品分为隔爆型防爆接线箱与增安型防爆接线箱，内部可装各种接线端子，接线方便;

3.采用国家标准设计，可选择壁挂式和落地式等;

4.可按客户要求加装防护箱，能够达到更高的户外防护效果;

5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;

6.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可;

7.不锈钢防爆接线箱可根据用户要求特殊定制;

技术参数：

不锈钢防爆接线箱、防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExeIIT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;

不锈钢防爆接线箱、额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V;

不锈钢防爆接线箱、进出线数量：按客户要求

不锈钢防爆接线箱、螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

不锈钢防爆接线箱、引入线规格：直径6mm-80mm;引出线规格：直径6mm-80mm;

不锈钢防爆接线箱、引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)