

# 铁氟龙管 HUIPENG

产品名称	铁氟龙管 HUIPENG
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:兴诚 型号:PTFE 额定电压:3500 ( V )
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

## 产品详情

耐温	200	型号	PTFE
额定电压	3500 ( V )	额定电流	100 ( A )
机械寿命	100 ( 万次 )	产品认证	SGS

材料：聚四氟乙烯

耐压：1500V-6000V

工作温度：-85 + 260

熔点：327

高度的化学稳定性：能承受所有的强酸，包括王水、氢氟酸、浓盐酸、硝酸、发烟硫酸、有机酸等，强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。非常适合高纯度化学品送料使用。

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

性能：耐高温。耐低温，耐腐蚀，耐磨，耐高压，耐酸碱，能很有效的防止变形老化的效果。

颜色：乳白色

尺寸规格：

规格	内径 (mm)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	米数
30L	0.3	0.6	0.15	305米/卷
28L	0.38	0.68		
26L	0.46	0.76		
24L	0.56	0.86		
23L	0.66	0.96		
22L	0.71	1.01		
21L	0.81	1.11		
20L	1.16			
19L	1.26			
18L	1.07	1.37		
17L	1.19	1.49		
16L	1.34	1.64		
15L	1.5	1.8	153米/卷	
14L	1.68	2.08	0.2	
13L	1.93	2.33		
12L	2.16	2.56		
11L	2.41	2.81		
10L	2.69	3.09	100米/卷	
9L	3.0	3.4		
8L	3.38	3.78		
7L	3.76	4.16		
6L	4.22	4.72	0.25	
5L	5.22			
4L	5.28	5.78		

铁氟龙绝缘管颜色：

常用颜色：乳白色管，半透明，黑色

不常用颜色：黄色，棕色，绿色，蓝色，红色

铁氟龙绝缘管用途

耐药品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护 传感器的保护 金属滚珠非粘着性化 高温下对药品用保护外覆 光纤护套的外覆

## 铁氟龙绝缘管特性

常用特性：

使用温度：-85度到200度

易加工性：能翻边

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

熔点：327度

耐老化性：可长时间暴露在臭氧、阳光下，不老化

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300 ° 的之外的所有强酸，强氧化剂，

强还原剂及各种有机溶剂的作用