

机场用230A汽油电焊机

产品名称	机场用230A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

汽油发电电焊机野外无电源场合使用，也可用简易氩弧焊接。适合铁路、市政、石油管道、自来水、输变电等施工企业使用。焊机搭载的发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。大泽动力发电电焊机适用电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。

机场用230A汽油电焊机参数如下：

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流 230A

电流调节 0-230A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

焊接完后注意事项

1. 完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊接机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸是造成短路。
2. 焊时如发现自动停点装置失效，应立即停机断电检修。
3. 清除焊缝焊渣时，要带上眼镜。注意头部避开焊渣飞溅的方向，以免造成伤害。不能对着在场人员敲打焊渣。
4. 露天作业完成后应将焊机遮盖好，以免雨淋。

5. 不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间歇休息）应切断电源以免发生事故。

6. 每月检查次电焊机是否接地可靠。