

油田用280A柴油电焊机

产品名称	油田用280A柴油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

柴油发电电焊机优势：柴油发电电焊一体机技术，真正意义上的柴油发电电焊机。一机两用，性能卓悦，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

- 1、通用柴油发动机是以柴油作为燃料通过燃烧将化学能转化为机械能的动力源；以它作为动力匹配的一系列终端产品称为通用机械，如：柴油发电机组系列、柴油机水泵系列、电焊机系列等终端产品。
- 2、我公司单缸四冲程柴油发动机及内燃机匹配的一系列终端产品为主。
- 3、单缸四冲程柴油发动机主要由能量转换系统、点火系统、供油系统、速度控制系统、配气系统等主要系统组成。

油田用280A柴油电焊机参数如下：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：175/185

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。柴油发电机带电焊一体机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用，采用的发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

满足用户对各种材料及焊条的要求。具有油耗低、可靠性高的特点。机器装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏，让您放心使用设备！机器配置移动万向轮，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。