

# 银行备用10kw静音柴油发电机

产品名称	银行备用10kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

柴油发电机组自动化控制系统由程序控制、模拟控制和运行管理控制三部分组成。

(1) 程序控制。它是按事先设计好的操作顺序实现的控制。控制信号只起离散作用，参数是开关量。控制信号的形式，通常取自于几个操作逻辑运算的结果。例如机组的起动和停机等，就属于程序控制。

(2) 模拟控制。通过测量设备运行参数的实际值，与设定值相比较，根据其偏差，调节设备相应的物理量来实现控制和调节。这种控制信号是连续起作用的，参数通常是模拟量，他也可以通过定时采样的方式转换成时间的离散量，但不管其偏差有多大，都应紧跟设定值连续调节。例如频率和电压等的调节，就属于模拟控制。

(3) 运行管理控制。按照人工设定的各种运行工作状况的要求和负载的实际需要，按照顺序调用各种自动装置或相应程序，对柴油发电机组进行操作，达到安全控制和经济运行的目的。这就称为运行管理控制。

银行备用10kw静音柴油发电机参数如下：

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*610\*670

净重(kg)：295/325

柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。机器特点：

- 1.电机有的是半铜半铝，锭子是铜的转子是铝的。我们的是全铜的
- 2.我们的机器功率大、后劲足、省油、冷却快，

- 3.自动调节油门，按照用电量的程度耗油
- 4.功率稳定，动力源于美国技术
- 5.功率低油耗，相比同类产品优势明显
- 6.低噪音，使用成熟的摩托车消音技术\$

柴油发电机特点：

体积相对较小，灵活便捷，方便移动。

操作方便，简单易控制。

能源原料（燃油）来源广泛，容易得到。

一次性投资较少。

启动快，可以快速供电和快速停止发电。

供电平稳，供电质量可以通过技术改进得以提。

可以对负载进行点对点的直接供电。

受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。