

手术室嵌入式冷柜

产品名称	手术室嵌入式冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

手术室嵌入式冷柜厂家简介：北京福意联（FU.YI.LIAN）我们销售的仪器设备门用于医疗、实验室、化工、食品等，主要包括：医用恒温冰箱（柜），医用冷藏冰箱（柜），液体加温设备，冷藏柜（lengcanggui），低温冰箱（柜），车载冰箱（柜），车载冷藏箱（柜）等几大类。我们秉承重质的，竭诚为广大客户提供优良的产品和完善的服务。成就，展望未来，我们务求成为您的合作伙伴！

手术室嵌入式冷柜参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

手术室嵌入式冷柜适用范围

手术室嵌入式冷柜适用范围：

福意联销售手术室嵌入式冷柜用手术室净化工程，可嵌入墙体。手术室嵌入式冷柜适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品服务。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。手术室嵌入式冷柜有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液、注射液、造影剂、透析液、B超液等。

手术室嵌入式冷柜用途：手术室嵌入式冷柜是微净化手术室、层流手术室研发的手术室加温、制冷恒温设备。手术室嵌入式冷柜采用嵌入式设计。手术室嵌入式冷柜用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。手术室嵌入式冷柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

手术室嵌入式冷柜产品特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用

高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

北京福意联有限公司经过10多年的发展，形成了集科研、销售、销售和售后服务于一体的现代化产业服务。产品广泛适用于：医疗、实验室、、科研、质检机构、大中院校、電子化工等部门。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。