

新韶光加热管批发 304不锈钢法兰加热管蒸汽整烫机电锅炉发热管

产品名称	新韶光加热管批发 304不锈钢法兰加热管蒸汽整烫机电锅炉发热管
公司名称	湖南新韶光电器有限公司
价格	135.00/根
规格参数	品牌:nsg新韶光 型号:法兰管 产地:湖南湘潭
公司地址	湖南韶山市韶山高新区
联系电话	073155681836 13397496904

产品详情

产品应用领域：

- 1、服装洗涤行业：干洗机、水洗机、脱水机、熨平机、烘干机、熨台等配套使用；
- 2、食品机械行业：豆腐机、豆浆机、茶叶烘蒸发酵、蒸箱、灭菌罐、涂料设备、封口机等设备配套使用；
- 3、生物化工行业：反应釜、发酵罐、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备配套使用；
- 4、包装机械行业：贴标机、套标机、封口机等设备配套使用；
- 5、其他行业：混凝土养护机、热交换设备等

不适用于油中加热

材质规格：

A款	材质	201不锈钢
管径	10mm	
长度L	270-310mm（可根据使用环境设计管身长度）	
组合形式	3支管/组	
法兰规格	外径：140mm 孔直径：12mm 安装孔中心距：94mm	
电压	380V	
功率	9-18KW(根据加热介质情况和管长度设计)	

B款	材质	201不锈钢
	管径	10mm
	长度L	270-310mm (可根据使用环境设计管身长度)
	组合形式	3支管/组
	法兰规格	外径：140mm 孔直径：12mm 安装孔中心距：94mm
	电压	380V
功率	9-24KW(根据加热介质情况和管长度设计)	

产品注意事项：

- 1.请勿使用不稳定的容器，安装加热器前需确定好容器的放置是否平稳，然后再将其安装、固定。因为放置不平稳的容器容易打翻，倾倒液体，造成加热管干烧，因其火灾、触电等危险；
- 2.请勿将加热器随意改，随意的变形、改造可能导致加热器内部结构发生变化，影响电气性能，可能造成火灾、漏电、触电等危险；
- 3.请勿随意安装在湿度高的送风口，安装在湿度高的送风口很容易使得加热管受潮、绝缘下降，可能造成漏电、触电等危险；
- 4.请勿将加热管置于缺水、有沉玷污的加热容器中使用，将加热管置于杂质比较多的液体里加热，容易使其因表面结垢、自身产生的热量不能及时的散发出去而导致加热管损坏，同时也要保证加热液体不得低于正常的液面标准，否则也将可能损坏加热管、发生火灾等危险；
- 5.请勿在电源线上堆积重物，供电线路较长的时候，应该及时检查线路是否有被重物挤压的，发现有，应该及时将物体撤离。因为长时间的挤压和摩擦可能导致电线外皮破损，造成漏电、触电、甚至火灾等危险。