

注塑级ABS/台湾奇美/PA-746高流动/高抗冲/通用级

产品名称	注塑级ABS/台湾奇美/PA-746高流动/高抗冲/通用级
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台湾奇美:台湾 PA-746:PA-746 台湾:台湾
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-746/台湾奇美

[查看供应](#)

[找相似产品](#)

[收藏](#)

[分享](#)

[纠错](#)

[物性表下载](#)

[产品说明](#)

产品特性：高流动性、高冲击强度 用途

：性能相当于PA-747，可注射成型大面或薄肉成型品，如摩托车侧盖挡板。

您是该物性表的第19269位访客

总体描述
材料状态

流通，正常

特性

高流动

用途

交通器材

加工方法

注塑

物性数据来源

暂无来源[关于中塑产品认证](#)

形态

粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法
熔流率 (熔体流动速率)

200 × 5kg

比重

熔流率 (熔体流动速率)

220 × 10kg

机械性能测试条件属性值单位测试方法
弯曲强度

弯曲模量

抗张强度

伸长率

热性能测试条件属性值单位测试方法
维卡软化点

维卡软化点

热变形温度

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
悬臂梁冲击

1/4"

悬臂梁冲击

1/8"

悬臂梁冲击

1/4"

悬臂梁冲击

1/8"

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

1/16"

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

R