

航空插头P20对接头 国产

产品名称	航空插头P20对接头 国产
公司名称	宁波市北仑区大矸飞达电器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:航空插P20 应用范围:电缆
公司地址	北仑区新碶街道大港二路18号1幢1号2楼
联系电话	86 0574 86101763 15857453375

产品详情

品牌	国产	型号	航空插P20
应用范围	电缆	种类	插头/插座
接口类型	DIN(大/中/小)	形状	圆形
制作工艺	熔接	特性	防潮
工作频率	低频	接触件材质	铜锌合金
绝缘体材质	胶木	芯数	2-12

芯数特性表：

芯数	2	3	4	5	6	7	8	9
额定电流(a)	10a	10a	10a	8a	7a	7a	7a	7a
接触对直径、数量	2.45x2	2.45x3	2.45x4	2x5	1.15x7	1.15x7	1.15x8	1.15x9
工作电压	200v	200v	200v	200v	200v	200v	200v	200v
耐压	2000v	2000v	2000v	1500v	1500v	1500v	1500v	1500v
接触电阻	3	3	3	4	5	5	5	5
绝缘电阻	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

主要技术特性：环境温度：-45 ~85 相对湿度：温度为40 时可达93%大气压力：达到2kpa

额定电流

接触对直径	1	1.5	2.5	3.5	5.5	10
额定电流(a)	5	10	25	50	100	200

注：连接器根据接触对数量，其每一对的额定电流按下表规定的下降计算。

接触对直径	1 - 3	4 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51以上
下降率	0	10	20	30	40	50	60

振动：加速度达100m/s²冲击：加速度达250m/s²寿命：>=500次

例：yf-p16型圆形电连接器，座与面板配合尺寸为16mm，航空插头插座上装插孔，插头上装插针，芯数为4。外壳结构形式为直式固定金属软管，接线类型为焊接式。