供应 D155-67×7铸钢 轴套离心泵绍兴

产品名称	供应 D155-67×7铸钢 轴套离心泵绍兴
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:湘楚东方 型号:D155-67×7 材质:铸铁
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

供应 D155-67×7铸钢 轴套 离心泵 绍兴

DG、MD、DF、DY型泵较多使用机械密封。

传动：泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从电机端看，泵为顺时针方向旋转。

D型多级离心泵轴承的维护主要注意以下几个方面：

1、D型多级离心泵工作一段时间后，要进行定期检查。拆卸D型多级离心泵，看看轴承的磨损情况。同时还要注意偏心轴与轴瓦以及心轴与轴瓦之间的间隙，如果超过了1.5倍，应更换或加垫调整。

2、轴承的润滑剂涂敷也很有讲究，涂敷脂润滑时覆盖所有滚子表面，涂完以后将外圈的位置复原，还需要用塑料薄膜等覆盖防尘。

3、D型多级离心泵在安装的时候要在固定接触表面上涂以干油，在活动表面涂以稀油。在D型多级离心泵轴承安装完以后，一定要将外圈倾斜，然后涂上轴承专用润滑剂。

4、日常使用时要注意清洗轴承，先把轴承放入油中，然后用刷子将轴承表面的污垢给刷掉，然后对油进行适当的加热，再对轴承内部的滚珠和漏洞进行详细的清洗。多级水泵启动不上水，可能的原因是多级水泵进气，一般叶轮、电部分是很少出问题的，水上满后水泵停不下来可能的原因是多级水泵交流接触

器故障，下面来分析下多级水泵突然不运转的原因。

应该注意的事项：

1、两台多级泵串联工作时所产生的的总扬程小于泵单独工作时的两倍，大于串联前单独运行的扬程；同事串联后流量比一台泵单独工作时大，这是因为泵串联后，虽然它的扬程成倍增加，但管路的阻力损失并没有成倍增加，故富裕的扬程使流量有所增加。

2、两台多级泵并联时的流量等于并联时各泵流量之和，但小于并联前各泵流量的两倍；并联后的扬程又大于单独一台泵工作时的扬程。这时因为更多摩擦损失随流量的增加而增大了，这就需要每台泵都提高它的扬程来克服这个增加的管路损失。