

宁波市中埋式橡胶止水带

产品名称	宁波市中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我们进行橡胶止水带安装及止水带接口时注意如下：

- 1、在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取牢靠的固定措施，防止在浇筑混凝土时产生位移，确保止水带在混凝土中的正确位置。
- 2、关于固定止水带时，只能在止水带的答应部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。关于止水带的固定办法应按规划要求的施工规范进行，常用的固定办法有：运用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不管选用何种固定办法，都必须确保止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。
- 3、应尽量在工厂中衔接成整体。如因制造工艺、运送条件等限制，需在现场衔接的，应选用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光亮，抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是不答应的。
- 4、橡胶止水带的各种穿插联结点，要运用我公司出产成配件，以确保在施工中现场衔接只在直线段进行

止水钢板也叫钢板止水带，在箱形基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分隔浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的方位在地下水位线以下时，就容易发生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的办法很多，其中比较通行的办法是设置止水钢板。

止水钢板从原料上来讲，通常叫做镀锌止水钢板、镀锌钢板止水带、金属钢板止水带等别名。止水钢板带主要是用于钢筋混凝土止水钢板结构、水坝及其它大型工程。如：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。钢板止水带在基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程有重要作用。

止水钢板的施工方法及步骤：

在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效衔接，可选用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门形架与止水钢板之间选用焊接，具体步骤如下：

- 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将止水钢板置于两根钢筋中心，通过一根水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊衔接。止水钢板宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上外表200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为确保钢板施工时具有必定的刚度，好钢板长方向两边50mm折边，约折30度边；

很多农民都觉得要土地是要分配给现在的人口，但其实不然。如果在农村长期长大的农民，都清楚有些农作物的生长周期很长，如果在村民百年之后马上重新分配，则这些农作成果就会被重新分配的农民得到，这样不尊重他们的劳动成果。因为这些成果是可以继承给自己的村民，这样相对就会比较公平。