

邦达供应 煤矿用锚杆螺母 梯形扣螺母 蘑菇头螺母

产品名称	邦达供应 煤矿用锚杆螺母 梯形扣螺母 蘑菇头螺母
公司名称	邯郸市永年区邦达金属制品有限公司
价格	1.17/个
规格参数	品牌:邦达 型号:M20 产地:河北邯郸市
公司地址	河北省邯郸市永年区永合会镇小油村村西
联系电话	13930020951 15131065951

产品详情

邦达供应 煤矿用锚杆螺母 梯形扣螺母 蘑菇头螺母

锚杆螺母，梯形扣螺母，蘑菇头螺母，煤矿螺母

螺母紧固件如何挑选，才更经久耐用？在紧固连接工作中，紧固件出现折断是常有的事情，而之所以会出现这种情况，一方面可能是因为紧固件的材质种类没选对，另一方面可能是紧固件的强度没选好。而市面上的紧固件有碳钢、不锈钢、不锈铁、铜、铝等材质，其中碳钢、不锈钢、不锈铁的硬度会比铜、铝更高，因此，如果是用于连接厚度大、硬度高、结构性强的零部件，那么就要尽量选择碳钢、不锈钢、不锈铁的紧固件，这样才不会因为被连接零件的重量原因，使得紧固件折断。同时，在选择紧固件时，还需要注意挑选它们的强度等级，比如碳钢螺丝就有4.8、5.8、6.8、8.8、10.9等多个等级，强度等级越高，紧固件的硬度越高，折断的可能性就越小。

高强度螺母等级划分有几种 钢结构连接用螺母性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺母材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺母,其余通称为普通螺母。螺母性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺母材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺母,其含义是: 1、螺母材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺母材质的屈强比值为0.6; 3、螺母材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ MPa级。

高强度螺母的应用范围 高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩为施工扭矩的50%,用快速扳手对称地进行次螺栓紧固。复拧扭矩等于初拧扭矩,用液压扳手按照对称星状的顺序紧固塔筒连接螺栓。为防止遗漏,对初拧、复拧、终拧后的高强度螺栓,应使用颜色在螺帽上涂上标记。对检查后,高强度螺栓再用另一种颜色在螺帽上涂上标记。

高强度螺栓连接副组装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。

