

江门新型工业提升门品牌

产品名称	江门新型工业提升门品牌
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

江门新型工业提升门品牌

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门沿轨道上升，外观结构设计气派、使用顺畅，产品性能稳定。在工业生产过程中工业提升门起到了非常重要的作用。工业提升门在使用过程中，要时刻注意，各个电控元件是否完好，如果发现某个电子配件损坏，一定要提前跟厂家沟通，让专业的工业提升门生产厂家判断，是否需要更换配件，如果需要更换的话是否需要厂家到现场，这样才能保证工业提升门安全、妥当的使用。

工业提升门的性能介绍：

- 1、防钢丝绳断裂装置，当钢绞线意外断裂时，此装置能通过夹紧导轨，有效防止门坠落；
- 2、安全闪灯，在门启闭时闪烁，提醒过往车辆人员注意。
- 3、抗风性；
当门体达到一定宽度时，设计有外置式加强筋和抗风柱来确保它的强度，可抗瞬时10级风力。
- 4、门底边遇阻反弹装置，门在下降时碰到障碍物会自动上升或停止，避免事故发生；

工业提升门的选择注意事项：

- 1、工业提升门传动装置的强度问题，卷帘轴的强度问题卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这

种强度不合格的产品很多，严重影响了工业提升门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞入钢管内的深度及其结构。轴头塞入深度应为轴长的1 / 10左右，且要有两个法兰和足够的焊缝。

2、导轨的深度问题。如果导轨的深度不够结构与用料不当，一旦遇到火灾，门帘易从导轨脱出，起不到防火作用。

3、防火电控箱及烟感、温感方面的问题，火灾温度控制关门问题国标规定：在工业提升门2米范围内，当火灾发生：电源中断：现场无人操作时，应当有火势温度熔断控制关门装置，这个功能特别对人员密集场所更显重要。

4、工业提升门的预卷问题，工业提升门特别是钢质工业提升门门体比较重，所以会在卷轴上面预留一圈预卷。以减少门帘重量对螺钉处的拉力：防止di一块帘板破裂。

工业提升门的手动控制方法：

1、手动拉下工业提升门的离合器链条，开门机的电气控制线路就会自动断开，使开门机电动无法控制。

2、面朝向工业提升门的开门机，向下拉动右手边链条可实现开门动作，向下拉动左手边链条可实现关门动作。

3、如果想要恢复电气工作，须松开离合链条，必要时左右的撻动一下工业提升门的手动离合链条，此时开门机就可以正常工作了。

工业提升门的电机因为长时间运转，肯定会有一定的轴耗损，所以需要定期往工业提升门电机中添加机油，如果不添加的话，电机容易出现各种故障，如电机抖动、发出噪音甚至电机烧坏等现象，所以需要定期给电机添加机油，防止这些情况的发生。同时工业提升门安装环境也非常的重要，尽量不要安装在潮湿、多尘土的环境，因为电机内的电子元件容易受潮，漏电，可能会发生短路，故障等情况，影响工业提升门的正常使用，甚至威胁到人身和财产安全。但是也不能让工业提升门的电机长时间暴露阳光下，因为若是长时间受到阳光的照射，电机的外装以及内部的电子元件会容易老化，这样就会严重影响到电机的使用寿命。