

柔性屏蔽线 高柔拖链线6*0.75

产品名称	柔性屏蔽线 高柔拖链线6*0.75
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

耐腐蚀回弹性高柔性柔性电缆，抗磨损耐弯曲柔性柔性电缆的详细描述：

应用范围：

可用干燥或潮湿的屋子里，没有应力场初凝或强制正确对待的随便不断不断健身运动下的安装，十分是工业化生产运用地理环境下的弯曲场地，如木工机械设备、机床加工机械设备、物流货运运送系统、起重机械场地等。

产品特性：

防水、抗油、耐寒、抗紫外线、抗磨损、阻燃等级

弯曲使用期五百万其次上。

电缆结构：

电导体：多芯式特细精绞T2无氧运动紫铜线，符合VDE0295 CLASS 6 标准

电缆护套：与众不同混和PVC电缆护套

色彩： 0.5mm色彩说明，棕、黑、蓝、紫、淡粉色、橙

0.5mm黑灰色数据信息奶白色号序号，3芯以上带有铜编织线（浅绿色可选）

护线套：与众不同改性工程塑料PVC护线套

橘红色 (RAL2003) 黑灰色 (RAL9005) 深灰 (RAL7001)

额定电压： 0.5mm: 300/500V < 0.5mm: 300/300V

检验工作标准电压:2500V

运用温度范围：固定不变安装：-30 — 70

Z小弯曲半径：固定不变安装：4 × 电缆直径;

移动安装：15 × 电缆直径