

广东桥梁伸缩缝（桥梁伸缩缝安装规范）

产品名称	广东桥梁伸缩缝（桥梁伸缩缝安装规范）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/米
规格参数	用途:桥梁 外形:C E F Z 伸缩量:40 60 80 160
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

梳形厚钢板伸缩装置(驱动链型变形缝)型号规格：

1.) 伸缩式量大、浅铺设

厚钢板驱动链型变形缝设备，设计方案允许伸缩式量40~100mm适用各种各样不现梁体构造，不样跨距的在建公路桥梁和老桥改造 XF变位系数式变形缝，伸缩式量大，应用覆盖面广。

厚钢板驱动链型变形缝设备，总体构造高宽比30~40mm。均无需更改原梁端构造，浅铺设就能做到合理的钢筋锚固抗压强度。般状况下，伸缩式量 \leq 80mm之后，其他种类的伸缩装置总体高宽比高，异型钢伸缩装置总体高宽比 \leq 250Mm。设计方案时，务必对次梁构造开展独特解决，另外提升工程施工难度系数因而，伸缩式量大，浅铺设充足显示信息出本伸缩装置的独有的技术性优点。

2.) 梳型伸缩式空隙有全自动清渣

各种各样不样种类的伸缩装置，普遍现象个相互的难题。伸缩式空隙内有炉渣、硬块阻塞，比较严重时危害梁体的切正常伸缩式。厚钢板驱动链型变形缝设备，因为构造的独特解决，驱动链伸缩式空隙坐落于侧梁的端表面，另外梳型底边有不锈钢板双翘板基础垫层，炉渣和硬块只有留到表层，那样能依靠梳型厚钢板的伸缩式全过程和车子行车的功效，全自动将炉渣、硬块排出来伸缩式空隙，进而不容易导致阻塞，不需人力清除 GQF-L型异型钢桥梁伸缩缝，不危害梁体的切正常伸缩式。

3.) 具备很好的防潮、防污特性。

厚钢板驱动链型变形缝设备设定二层氯丁胶地面防水，并在梳型厚钢板伸缩式空隙内灌溉防水油膏变形缝，做到很好的防潮防污功效 GQF-F型异型钢桥梁伸缩缝，合理地维护桥底下构造物及减缓橡胶支座的浸蚀，增加公路桥梁的使用期。

