

# MAXHUB V5 旋转会议平板-深圳福田供应

产品名称	MAXHUB V5 旋转会议平板-深圳福田供应
公司名称	汇视恒业（深圳）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦1008（注册地址）
联系电话	18822829950

## 产品详情

### MAXHUB V5 旋转会议平板

\*90° 旋转，画面自适应：MAXHUB V5 旋转会议平板，搭配万向静音脚架安装时，显示屏可顺时针旋转90°，当进行显示屏旋转操作时，画面内容自动调整横屏与竖屏显示。

\*横/竖投屏（4K 无线投屏）：PC端支持Windows 7、macOS10.10 及以上，手机、平板传屏支持Android 5.0、iOS 9.0 及以上操作系统。电脑可通过连接MAXHUB 无线传屏器投屏，且初次使用，无线传屏器需与会议平板

配对；电脑、手机、平板可通过下载MAXHUB 传屏助手APP实现投屏；Windows 和 Mac “传屏助手” 客户端支持 4K 分辨率。

\*图形联想：可根据白板上绘画的抽象图形自动联想出图案，以实际销售产品为准。

\*Android 9.0 系统：该操作系统搭载在可插拔的模块上面，只有将此模块插入到整机，才可以实现系统相关的操作功能，可插拔模块需单独购买。

\*反向触控：电脑通过无线投屏与 MAXHUB V5 旋转会议平板连接过程中，电脑屏幕画面被投影到 MAXHUB 设备上，在 MAXHUB V5 旋转会议平板上可以直接触控操作电脑，而无需单独在电脑上本地操作。

\*图形识别：在白板上绘画矩形、菱形、尖头线、三角形、多边形、圆形等不规则图案后，可以自动识别为规则图形，以实际销售产品为准。

\*10 指书写：在 MAXHUB V5 旋转会议平板的白板功能下，可支持 10 根手指同时进行书写操作。

\*高精度电容触控技术：MAXHUB V5 旋转会议平板的电容触控精度高达 1mm。

\*11° 倾斜：搭配万向静音脚架安装时，MAXHUB V5 旋转会议平板显示屏与垂直线顺时针固定倾斜 11°。

\*0mm

书写高度：指从屏幕到识别物体（手指、电容书写笔或其他电容触控物体）的距离。数值由触控笔在 MAXHUB V5 旋转会议平板测试所得。

显示

尺寸

55（英寸）

显示比例

16:9

背光类型

DLED

分辨率

3840(H) × 2160(V)

可视角度

水平178°，垂直178°

触摸

触摸屏材料

超顺滑防眩光钢化玻璃

触摸技术

主动电容

触摸点数

20 点

书写工具

手指+电容笔

触摸精度

± 1mm

摄像头

位置

外置上 ( 选配 )

像素

800万

4K

自动控制

-

WDR

镜头畸变

1%

人脸检测

支持

扬声器

频域

120Hz~20KHz

功率

2\*10w

音腔

2

立体声

其他功能

提笔检测

Touch 接口

故障自检

## 高性能安卓模块（选配）

### CPU

双核 A72+四核 A53

### GPU

Mail T860

### 内存

4G

### 存储

32G

### 系统版本

Android 9.0

### 使用环境

### 电源

100-240V~50 / 60Hz

### 海拔高度

5000米以下

### 待机功耗

0.5W