

# 混凝土表面增强剂提高强度回弹值延长混凝土使用年限增强墙面加固

产品名称	混凝土表面增强剂提高强度回弹值延长混凝土使用年限增强墙面加固
公司名称	贵州卓能达建筑材料有限公司
价格	1200.00/桶
规格参数	品牌:卓能达 型号:ZQ-1 产地:贵阳
公司地址	长顺县白云山镇鼠场工业园
联系电话	18638246390

## 产品详情

### 混凝土表面增强剂

本产品通过充分渗透，其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应，增加结构的致密性，使得混凝土表层形成一个坚固实体，极大地提高混凝土结构表层的强度，从而得到封闭、坚固、不起尘、抗水和大多数工业化学品不易侵蚀的表面。熟化封堵，不会像表面涂层随着使用而磨损，本品因为锁住孔隙，会使混凝土变得愈来愈硬，封堵性愈来愈好。

#### 一、应用范围

1. 各类起灰、起砂水泥地面及墙面加固处理；2. 新混凝土、水泥地面涂刷以延长使用年限；3. 新旧混凝土地面、墙面、立柱涂刷，提高强度，回弹值一般能提高10%-15%。

#### 二、施工工艺

1、在正式使用前，建议先进行现场小面积试验，在确认使用效果和用量后再大面积使用。（施用前请搅拌均匀）。

2、在清理干净的混凝土表面上，喷洒或滚涂混凝土表面增强剂，（一般一遍即可，第二遍视第一遍效果而定，时间在第一遍施工后2-12小时之间），维持饱和湿润状态

10-20分钟，以利更多有效成份进入混凝土内部。

处理后的混凝土，1-3天开始显现效果，5-7天基本达到峰值。

### 三、包装贮存

外观：水性液体

用量：2-4m<sup>2</sup>/kg（具体用量视地面情况试验确定）。

包装：20kg/桶