

20千瓦移动汽油费发电机厂家报价

产品名称	20千瓦移动汽油费发电机厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦移动汽油费发电机厂家报价大泽静音汽油发电机在使用时严禁带负荷启动汽油机。汽油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组汽油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低，20千瓦移动汽油费发电机厂家报价怠速运转时间要适当延长几分钟。汽油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象，(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。

汽油发电机停机后必须要做的几件事：

- 1：检查汽油发电机有无“三漏”现象，润滑油，燃油，冷却液，如果发现问题要及时处理，不要机组安全留下隐患；
- 2：关闭汽油发电机燃油阀，以防燃油泄漏造成不安全；
- 3：关闭汽油发电机机房进，排风设施；

20千瓦移动汽油费发电机厂家报价大泽动力主要生产柴油发电机、变频发电机，柴油发电焊机，多燃料发电机，自吸泵等拥有成熟技术及深受**外客户所青睐的产品。为治理噪声，创建宁静和谐良好文明生活环境，提供很好的技术服务。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本