

2.0mmPVC塑胶地板批发

产品名称	2.0mmPVC塑胶地板批发
公司名称	北京蒂之杰建材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	防火性:BF1 长度:20m 宽度:2m
公司地址	北京市平谷区王辛庄镇太平庄村西街2号
联系电话	13691193328

产品详情

我们在塑胶地板市场上，我们经常会听到，2.0厚的地板、3.0厚的地板，但是你真的知道2.0厚的地板应该有多厚吗?下面就由厂家产品经理李慎给大家解读一下。

根据新国标11982.1-2015中规定，密实型和发泡型地板总厚度的标准要求是不同的!

发泡型地板，测量平均值不得超过产品明示值+0.18mm，不超过明示值-0.15mm，单个值不得超过平均值 ± 0.2 mm，测量平均值与单个值必须两个都符合，一项不符合则产品厚度不合格。

那么一款2.0的发泡型地板厚度应该是多少呢?测量平均值应该在1.85-2.18mm之间，如果平均值为2.06mm，单个测量值不能超过2.26mm，不小于1.86mm。只有这样才是一款合格的2.0mm发泡型卷材地板。

密实型地板，测量平均值不得超过产品明示值+0.13mm，不超过明示值-0.1mm，测量的单个值不得超过平均值 ± 0.15 ，测量平均值与单个值必须两个都符合，一项不符合则产品厚度不合格，

那么一款2.0的密实地板的厚度应该是多少呢?测量平均值应该在：1.9-2.13mm之间，如果平均值为2.03mm，单个测量值不能大于2.18mm，不能小于1.88mm,只有这样才是一款合格的2.0mm密实型卷材地板。

其实，测量工具也很重要哦！我们日常用的直尺、三角尺、钢卷尺、游标卡尺、千分尺这些工具测量的数据都是不准确的，塑胶地板有专门测量厚度的仪器-测厚仪。

合格的厚度取决于产品生产技术的稳定，稳定的技术决定了合格的产品，现在你们知道2.0厚的地板到底有多厚了吗?你买的地板合格吗?

