

梓硕牌DN125蛭石隔热管托 隔热滑动管托 执行标准

产品名称	梓硕牌DN125蛭石隔热管托 隔热滑动管托 执行标准
公司名称	大城县毕演马村梓硕管道木托销售部
价格	62.00/套
规格参数	品牌:梓硕 规格:DN20-2000 产地:河北廊坊
公司地址	大城县城南工业区
联系电话	15081685190

产品详情

梓硕牌DN125蛭石隔热管托 隔热滑动管托 执行标准

蛭石管托选取喷涂法施工达成防水保温层连续无缝，形成无缝屋盖和整体外墙保温壳体，防水抗渗本质优良。4.超强的自黏本质(无需任何中间黏结材料)，与屋面及外墙黏结牢固，抗风揭和抗负风压性质优良；导向蛭石隔热管托整体喷涂施工，彻底清除“热节”和“冷桥”；柔性渐变技术可管用不准防水层开裂；机械化作业、自动配料、质地均一、施工快、周期短。滑动管托，传热系数小，使管托即可承载重量又可将管道向钢支架取的传热渠道隔断蛭石管托管托，高密度聚氨酯管托拥有极低的热导率，使得自身的保温绝热性能，可用于各种保暖，制冷行业。除此之外，聚氨酯管托的抗压性及抗曲性很高，阻燃性能良好，而且还具有良好的耐酸碱，耐油，耐腐蚀等特性。随

着该管托的认知度越高，应用范围也在加宽。高密度聚氨酯管托适用于工作介质为轻烃类低温管道设备以及所有制冷和传输制冷剂的设备和管道的支撑受力部位，而且也可以用于石油化工厂，液化气厂，冷冻库以及空调系统及其它有特殊要求的管道中。保温材料:离心玻璃棉;工作压力:2.5MPa;规格:DN300*8;类型:DN15-1400;适用流体:蒸汽;管道厚度:8 (mm) ;管道口径:325 (mm) ;原料:碳钢;抗撞强度:2.5 (MPa) ;磨损量:1;摩擦系数:0.工程做法同样存在上述类似问题。耐高温的硅酸铝或硅酸镁作隔热层通汽前有必要将蒸汽管网中的凝结水放净，运转中尽量削减热负荷的波动起伏和频率；常常查看疏水设备，确保凝水畅通疏出，免得水击现象的发作；因为水击不只易损坏补偿器，并且因为激烈的振动，构成保温结构损坏。蛭石隔热管托聚氨酯直埋保温管预制聚氨酯直埋保温管从里到外分为三层结构