

PZ73H-16C手动插板阀

产品名称	PZ73H-16C手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X、FY-16C 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨，对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-16C手动插板阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*必要空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZ73H-16C手动插板阀主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质

1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
--------	--------	--------	-----	-----	------------------

PZ73H-16C手动插板阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金	

PZ73H-16C手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	145	120	298	10			
	80	195	135	315	220	12			
	100	52	215	155	365	8-M16	14		
	125	56	245	210	185	400	230	22	
	150	280	240	475	8-M20	29			
	200	60	335	295	265	540	360	38	
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	368	780				
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22		
	450	114	615	532	1100	20-M22	530		
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	725	685	1450	20-M27	600	529	
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	790	
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900	
1000	216	1220	1160	1115	2500	700			
1200	254	1380	1325	2800	32-M36	1300			
1.6	99	8.5	10.7	200	13	15	250	23.5	31