

低泡防锈金属清洗剂 空压机冷凝器清洁剂 水基钢件脱脂除油剂

产品名称	低泡防锈金属清洗剂 空压机冷凝器清洁剂 水基钢件脱脂除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-119 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

低泡防锈金属清洗剂 空压机冷凝器清洁剂 水基钢件脱脂除油剂

型号：HQ-119

品名：不锈钢油污清洗剂

不锈钢油污清洗剂由多种表面活性剂、助剂等组成。可快速除去凡士林、黄油、机油、润滑油、切削油、拉伸油、冲压油、氯化石蜡、防锈油、矿物油、动植物油、研磨膏等钢铁零件上极难清除的较厚的油垢。产品采用高科技原材料及科学配方制成的环保型重油污清洗剂，在常温下浸泡即可将薄层黄油清洗干净，而且清洗液表面无浮油，彻底解决了清洗行业的一大难题。。不锈钢清洗剂特点：

- 1、皓泉不锈钢清洗剂去污能力强、能在较短时间内除去金属表面油渍、污物，且干燥后表面光亮。
 - 2 不锈钢油污清洗剂能够快速清除不锈钢表面抛光、焊接后的残留焊斑、抛光蜡、冲压油脂、拉伸油、机油、黄油、润滑油、植物油、矿物油、金属氧化皮
 3. 使用安全，含有特殊的缓蚀剂，对不锈钢材料及饰面无腐蚀。4.
 - 作用迅速，可快速清除被处理材质表面的沉积物。5.
- 将传统的多工序合为一道工序，大大节约资源和人力成本。

不锈钢油污清洗剂使用说明：

- 1、 使用方法可以喷淋、浸泡、超声波清洗、人工擦洗。
- 2、 常规超声波清洗剂使用比例为1：10~30。喷淋、浸泡清洗视工件脏污程度适度调整。

- 3、本系列产品可以在常温下使用，但在60-80温度的条件下使用，效果更佳。
- 4、遇到油污特别重或高熔点脂类时，应先以人工或机械方法除去部分顽固油泥，再用该清洗剂结合浸泡、喷淋或超声波方式进行清洗。
- 5、采用浸泡清洗时，先将配好的清洗液加热到80度左右，再将需要清洗的工件放入清洗槽。视工件的脏污程度，浸泡3-5分钟，浸泡清洗干净后；再用自来水漂洗2-3分钟，再脱水或烘干即可。
- 6、采用喷淋清洗时，如无特殊要求，可以直接用配制好的清洗液，常温喷淋清洗3-5分钟，再用自来水喷淋漂洗1-2分钟后，脱水或烘干即可。如遇工件有特殊清洗要求，先将清洗液加热到60-80度，全面喷淋清洗3-5分钟，再用自来水喷淋漂洗1-2分钟，待工件干净后再脱水或烘干即可。
- 7、目前最好的清洗方式是超声波清洗，特别是在五金、塑料的制造加工工艺中；它可以针对不同的工件素材、不同的清洗要求以及不同的工艺流程；使用工件素材配套的清洗剂来进行工序间的处理，从而达到工件理想的清洗要求。

不锈钢清洗剂适用范围：

主要用于在加工过程中各种不锈钢制品、钢铁、铜、表面的油污和污垢还有蜡的清洗。还可以用于地面、厨房、机器设备表面的油污油垢。使用方法：可采用人工刷洗、浸泡、喷淋或超声波配合清洗，具体清洗时间和浓度视被洗物表面的污垢程度而定。

包装：25/30kg/塑料桶。

低泡防锈金属清洗剂 空压机冷凝器清洁剂 水基钢件脱脂除油剂