

运动PVC地板销售及安装（运动场塑胶）

产品名称	运动PVC地板销售及安装（运动场塑胶）
公司名称	厦门佳慕体育设施修护工程有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	材质:PVC 规格:0.35（cm）
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市集美区侨英街道兑山122号
联系电话	86 0592 6074457 13799269627

产品详情

材质 PVC 规格 0.35（cm）

地板胶订货流程

1. 提供您的场地尺寸以及平面图。我们按照您的预算和设计要求提供解决方案。
2. 通过支付宝付款或者银行打款。收到货款后。3日内备货（不含货运时间）。一般一个标准场地2日内完成。请务必在工作人员到达之前清理干净铺设场地，使场地平整，否则将延误完成时间！

安装保养:一：铺设方法：1：扑状地板必须平整、干净。2：按地板的编号顺序排好，对齐合并，注意铺装过程中要对齐场地线。3：沿合缝处翻开相邻的两片地板，将厂家配套的专用连接带放在合缝处下侧，在连接带表面刷胶，先把其中一张板粘住一半连接带，然后将另一张板粘在剩余的连接带上，将缝隙紧靠即可。4：地板铺设之前，必须提前展开平铺在铺设地面24个小时以上，且现场温度应不低于15℃，地板松开还原后，切割时两端应多留5cm，粘贴前，将展开的地板反向卷起约一半，然后把双面胶带先粘到地上再慢慢地把地胶合并。优势：

- 1、经防老化技术处理使地板的回弹性更好，寿命更长，抗寒、耐老化程度加强。
- 2、拥有稳定的回弹性能，不存在弹性死点。3、摩擦系数适宜，在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，使移动和原地转动不受任何阻碍，运动员移动时灵活性加强，稳定性得到提升，给运动带来更多乐趣。4、运动员在起跳时，可大量吸收冲击量，充分保护运动员踝关节、膝关节等身体机能。同时，落地产生的震动不会对相邻人员造成运动影响。结构：本产品由pvc耐磨层、玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层组成。100%纯pvc耐磨层，厚度达1.2mm，并经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达10年。玻璃纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。封闭式pvc发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到30%—50%。舒适性：pvc耐磨表层的荔枝皮花纹设计，另鞋底时刻紧着地面，防滑且能随心所欲传递强劲的动力。场地表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳。人性化的设计组合，与众不同的场

地色感，防滑且回应动力极强，防擦伤纹理，全新技术开发的pvc发泡缓冲层为健康运动带来可靠保障，为专业运动员、普通健身民众提供极好的运动缓冲保护，可最大限度地减小运动员的损伤，令您放心地驰骋在运动赛场上屡夺佳绩。移动性：地板表面的