

# 足球场人造草 PE 0 ( m )

产品名称	足球场人造草 PE 0 ( m )
公司名称	厦门佳慕体育设施修护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PE 规格:0 ( m ) 适用场所:足球场
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市集美区侨英街道兑山122号
联系电话	86 0592 6074457 13799269627

## 产品详情

材质 PE 规格 0 ( m )  
适用场所 足球场

人工草坪人工草坪是新一代运动场地良好的地面材料，在国内外广泛使用，目前在全国各地蓬勃兴起，应用广阔。人工草坪由高强纤维织成，它具有耐磨、耐紫外线、安全舒适、平坦均匀、耐低温、防滑、弹性好、场地硬度调节适当、全天候使用维护和清洁非常方便、使用寿命长，并具有良好的透气性和透水性。人工草坪有适合于各种运动场的品种，如足球场、网球场、篮球场、排球场、跑道等。人工草坪铺装工艺：

### 测画底线

按照图纸尺寸把线仔细、清晰地画在场地的基础表面上。所有标志线必须是双线。使用工具：墨斗、双色铅笔、钢尺卷、水泥钉、铁锤

### 草坪准备

将全部施工用草按照图纸要求移到施工要求地点一侧摆放。使用工具：经甲方确认的图纸

### 草卷展开、修边

将乙方提供的生产设计与铺装图进行对照，将生产设计上卷号为第一的草卷放进铺装图上注明“1”的位置，展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象后，将草卷多余的边（无草苗部分）裁掉，裁剪后要保证草卷宽度不少于四米（因为生产的原因宽度可能会超过四米）同时要保证直线度；然后将第二卷草放入指定位置展开，展开时将其中多余的部分搭到第一卷草坪上，然后将与第一卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪整齐。其余的草卷一次类推。为保证场地美观，放草时，要尽可能是草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要保证草坪与草坪最边上的一行草丝不能相距太远，最多是该草坪一个行距的

距离。使用工具：经甲方确认的图纸

### 粘接接缝边

将已经修好的草卷的边均匀向上折叠20-30cm，把准备好的20cm宽的接缝带放在相邻的草卷之间的基础上，然后均匀涂抹上胶水，自然晾晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草苗压在接缝边下）。在粘接好后，检查胶水凝固的情况，在胶水快要凝固的时候，用人工在接缝边上来回踩踏，使接缝边、胶水、接缝带充分的粘接。使用工具：美工刀、刮胶板

### 标志线的切割

在草坪上找准预留标志线，在标志线的中间位置用刀划开，并且使它自然收缩一段时间（半天或一天）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。使用工具：美工刀

### 粘接标志线

将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30厘米宽的接缝带粘接在一起。工艺基本同绿草接缝边的粘接。使用工具：美工刀、刮胶板

### 注石英砂

将准备好的石英砂均匀地布在场地上（有条件的场地可以使用注砂机），用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，使石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草苗自然竖立的作用，为注橡胶颗粒做准备。使用工具：铁锹、运砂车或注砂机

### 注橡胶颗粒

工艺同注石英砂。