

提升机，斗式提升机，升基利设备制造有限公司

产品名称	提升机，斗式提升机，升基利设备制造有限公司
公司名称	新乡市升基利设备制造有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:升基利 型号:TD型 适用领域:煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等
公司地址	新乡市牧野区定国村工业园
联系电话	0373-2626931 18937300860

产品详情

品牌	升基利	型号	TD型
适用领域	煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等	料斗容量	请索取说明书 (m3)
牵引力	请索取说明书 (KN)	生产能力	请索取说明书 (m3/h)
动力功率	请索取说明书 (kw)	外形尺寸	请索取说明书 (mm)
类型	斗式提升机		

td型斗式提升机特点与用途：td型垂直斗式提升机由运行部分（料斗与牵引胶带）、带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨损性和半磨损性散状物料，如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。本机的特点为快速离心卸料；并采用橡胶输送带为牵引构件，故不适于输送大块磨损性及掏取阻力大的物料。被输送物料的温度不得超过60℃，如采用耐热橡胶带时温度不超过200℃。

本机共有：td100、td160、td250、td315、td400、td500、td630等7种规格。本机的输送能力为4 - 238m³/h，高度约在4-40m范围内。为满足各种不同的使用要求，本机备有四种料斗制法：q型（浅斗）、h型（弧底斗）、zd型（中深斗）和sd型（深斗）；传动装置装法有左装和右装。

主要技术参数：

斗提机型号	td100		td160				td250					
料斗型式	q	h	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h
输送量m ³ /h	4	7.6	9	16	16	27	20	36	38	59	28	142
料斗容积l	0.15	0.3	0.49	0.9	1.2	1.9	1.12	2.24	3.0	4.6	1.95	14
料斗运行速度m/s	1.4		1.4				1.6					
滚筒转速r/min	67		67				61					
斗提机型号	td400				td500							
料斗型式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h		
输送量m ³ /h	40	76	68	110	63	116	96	154		142		
料斗容积l	3.1	5.6	5.9	9.4	4.84	9.0	9.3	14.9		14		

料斗运行速度m/s	1.8	1.8	
滚筒转速r/min	55	55	

注：表中料斗容积为料斗盛水时容积，与实际填充相近，故输送量计算时未考虑填充系数，具体选型时应根据物料粒度，查修正值，以此值修正表中所给输送量。