

原振动筛--升基利制造 升基利

产品名称	原振动筛--升基利制造 升基利
公司名称	新乡市升基利设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:升基利 型号:YA系列 别名:圆振筛
公司地址	新乡市牧野区定国村工业园
联系电话	0373-2626931 18937300860

产品详情

品牌	升基利	型号	YA系列
别名	圆振筛	用途	详见公司说明
筛面层数	详见公司说明	筛面长度	详见公司说明 (mm)
筛孔尺寸	详见公司说明 (mm)	最大入料粒度	详见公司说明 (mm)
重量	详见公司说明 (t)	产品类型	全新
功率	详见公司说明	类型	振动筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	圆振筛

ya型圆振动筛用途及特点：ya型圆振动筛运动轨迹为圆，主要用于冶金选矿、选煤、建材、电力等行业干式物料的分级作业。该系列筛机采用目前国内最先进的环槽铆接，大游隙轴承油润滑振动器，具有结构简单，坚固耐用，噪音低，安装、维修方便等特点。

型号说明 工作原理及结构特点 ya型系列圆振筛是利用普通电机外拖动振动器。使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上连续作圆运动，从而达到筛分目的。ya型圆振筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成，筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。

安装与调试

a、安装前应参照安装图制作混凝土基础，预埋地脚螺栓或预埋钢板的平面度误差 3mm。

b、安装前，根据筛子从下到上的顺序进行安装，每一个环节都调整到初步合格的状态之后，再进行下一环节的安装。

c、安装完毕，检查调整各级弹簧，使各支撑位置受力均匀，电动机轴线应低于振动器轴线3—5mm，对称点支撑弹簧应水平等高(误差 3mm)

d、调整振动器的偏心块夹角，可以调整激振力，从而调整筛机振幅。

e、与其他障碍物间的距离不小于100mm。

使用和维护

a、筛机启动前，应检查各紧固件螺栓有无松动，如有松动应重新紧固一次。

b、筛机空载运行4—6小时，要求筛体平稳。无横摆及异常声音，激振器轴承温度 7512。

c、空转运行后，应将各部位螺栓重新紧固一次。

d、正常运转后，定期检查各紧固件螺栓紧固情况。

e、经常检查易损件、使用和维护，请参照振源使用说明书。(振动电机使用3个月后加油一次，激振器每月加油一次，半年一小修，一年一大修)。

f、停车前应先停止给料，待筛面物料走完后再次停车。



型号	给料粒度 mm	处理量 t/h	双振幅 mm	配用电动机		单点动负荷 n	最大动负荷 n
				型号	功率kw		
ya-1236	<200	70-250		y160m-4	11	± 802	± 4008
ya2-1236	<200	70-250		y160m-4	11	± 802	± 4008/
ya-1536	<400	200-650		y160m-4	11	± 931	± 4665
ya1-1536	<400	200-650		y160l-4	15	± 931	± 4665
ya-1236	<400	250-750		y160m-4	11	± 980	± 4900
ya2-1236	<400	250-750		y160l-4	15	± 980	± 4900
ya-1236	<400	300-850	9-11	y160l-4	15	± 928	± 4640
ya1-1236	<400	300-850		y160l-4	15	± 928	± 4640
ya-1236	<400	400-950		y160l-4	15	± 1392	± 6958
ya2-1236	<400	400-950		y160l-4	15	± 1392	± 6958
ya-1236	<400	450-1150		y180m-4	15	± 2889	± 14445
ya2-1236	<400	450-1150		y180l-4	18.5	± 2889	± 14445
ya-1236	<400	550-1350		y200l-4	22	± 2889	± 14445
ya2-1236	<400	550-1350		y200l-4	30	± 2889	± 14445
ya-1236	<400	600-1400		y200l-4	30	± 2889	± 14445
ya2-1236	<400	600-1400		y200l-4	30	± 2889	± 14445

说明：1.处理量按物料散密度为1t/m³，最大网孔尺寸计算。2.可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。

ya圆振动筛技术参数表:

果选用铁篦式筛板可按要求设计。3.双层筛上层筛面选定的筛孔尺寸超过技术性能及参数中规定的筛孔尺寸时，应按要求设计。4.电动机可安装在左侧或右侧，无特殊要求按安装图安装、供货。5.给料箱为选择件，用户如有要求，可供料箱。6.在选用时如有改变筛面倾角的要求，可另行设计。7.基础螺栓由用户自备。

ya圆振动筛选用须知:1.筛机分单层和双层，并有轻型和重型之分。2.筛网结构有纺织网、冲孔筛板。如