

KXH127(A)风门报警声光信号器

产品名称	KXH127(A)风门报警声光信号器
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:KXH 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

KXH127(A)风门报警声光信号器通过曲目选择按键可顺序播放,背景技术在一些容易引发自燃和自爆的场所。KXH127(A)风门报警声光信号器所述安装板上设有若干安装孔,所述玻璃室内部还设有补光灯,发光器件和发声器件的另一端接直流电源的负。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品详情

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品简介

本实用新型的有益效果为:本实用新型工作可靠,通话质量好,无噪声,无频率漂移现象。该矿用通讯声光信号器集点按钮、防爆灯、防爆电铃、三通接线盒为一体,隔爆接线腔内设点按钮,并三个出线口,取代了点按钮和三通接线盒,用高亮发光二管和矿用防潮扬声器取代了防爆灯和隔爆电铃。主要用于煤矿井下含有煤尘及性气体的工作场所。电源电压为127V,也有36V的矿用通讯声光信号器通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二管实现声光信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品特点

1. 发送信号:按下本台的隔爆信号按钮,可向本台和连机的各台发出信号(点);
2. 接收信号:连机的各台可以接收任一发送的信号,通过扬声器发出 > 85dB的声信号和通过发光二管发出在30米内可见的光信号;
3. 单工对讲:本装置在不改变现有的电源和接线方式的情况下,实现动力线载波对讲功能。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器使用范围:

一种可移动声光信号器支架，包括支架，其特征在于，所述的支架底部设有若干滚轮和若干支腿，所述的若干支腿可以和收起；所述的支架上部设有安装板，进一步放大后，经隔离电路将其耦合到非本安音频信号电路的输入端，经其再次放大后，送至信号传输线进行直接传输。本通讯声光信号器主要用于煤矿井下含有煤尘及性气体的工作场所。电源电压为127V。通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二极管实现声光信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器基本技术参数在此回路中，稳压管与一个电阻串联，确保并联在稳压管两端的集成块电压值稳定，本设计电路中发光器件为发光二极管，由此其发光可见度能够达到

主要技术参数：

联机台数： 10台 电源电压：127V

工作电流：200mA 联络距离(十台)： 2000米

分布电容： 1mH/km 分布电感： 0.1 μ F/km

外形尺寸：155mm \times 228mm \times 75mm 重量： < 10kg

正常工作条件本设计电路中集成块采用本领域上较为通用的型号为芯片，采用先进的技术，在全带宽范围内大地降低了干扰，大限度地减少对部件的影响，经过芯片与芯片的放大，使得输出的信号稳定准确，进一步保证了声光信号器的通话质量

a、防爆型式：矿用隔爆兼本安型，防爆标志：Exd[ib]I；

b、大气压力：80kPa ~ 106kPa；

c、周围介质温度不高于+40℃，不低于0℃；

d、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

e、可用于有或煤尘危险的矿井中；

f、在无显著摇动和冲击振动的地方；

g、在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中；

h、在无滴水及液体浸入的地方；

i、电网电压允许波动范围：-25% ~ +10%；

j、额定工作电压AC127V；

k、本安参数：U₀:DC11.2V，I₀:297mA。

KXH127(A)风门报警声光信号器公用线连接在关与二极管之间，为解决传统的声光信号器都是安装在墙面上不能移动，不能及时地发送接收信号，对讲不方便的技术问题，本发明提供一种可移动声光信号器支架。KXH127(A)风门报警声光信号器本实用新型的一种基于数字信号传输的隔爆兼本安型声光信号器。