

# GS40煤矿主隔爆水槽

产品名称	GS40煤矿主隔爆水槽
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

GS40煤矿主隔爆水槽每对矿井根据采区范围的大小。GS40煤矿主隔爆水槽本实用新型具有结构新颖、吊挂灵活等优点，保了隔爆水槽的规范吊挂，可以大限度地发挥隔爆水槽的作用。

如电磁阀启后在设定的时间内液位探测器未测到隔爆水槽液位达到正常液位上限，控制箱使电磁阀关闭并发出故障报警信号。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

所述控制箱采集液位探测器的信号并控制电磁阀的启和关闭。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

)施工人员水时必须站在隔爆水槽和架空线下方，面临触电危险,气动控制箱用于气路的转换，可有多种结构以供选择。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

GS40煤矿主隔爆水槽图显示一个水位传感器结构局部放大示意图，图中，水位传感器的金属电，水位传感器的导线，水位传感器的绝缘座,且两者之间通过定位孔和定位销固定，定位孔由铣床直接工而成，保了定位销之间的间距不会产生差异，避免隔爆水槽无法稳定安装的情况。GS40煤矿主隔爆水槽隔爆水槽架相对外侧均设有多个定位孔，多个定位孔等距间隔排列于隔爆水槽架外侧，隔爆水槽架上套设有活动挂钩,活动挂钩包括挂环和挂钩,挂环套设于隔爆水槽架上,在水管道中设置有所述电磁阀。