

西门子6ES7193-6AP00-0AA0选型手册

产品名称	西门子6ES7193-6AP00-0AA0选型手册
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金山区枫泾镇环东一路
联系电话	15000711173

产品详情

品牌: SIEMENS/西门子

西门子 (SIEMENS) 的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC (如S7-200),小规模性能要求的PLC (如S7-300)和中、高性能要求的PLC (如S7-400)等。

例2:推挽输出 (HTL电平)编码器,如果编码器没有AN和BN信号,仅连接A和B信号即可,编码器供电采用编码器模块24V电源供电

例3:长线驱动或推挽输出编码器,编码器供电采用外部电源供电

编码器接线注意事项和指导原则:

编码器模板与编码器之间的连线只能采用具有双绞线的屏蔽电缆;

电缆的屏蔽层必须与压在编码器模板的屏蔽夹上,如下所示;

信号电缆的安装位置一定不要紧靠动力电缆;

编码器模板的屏蔽夹

编码器模板的DIP开关设置

编码器模板上的DIP开关是供用户正确地选择与编码器模板连接的编码器的设定值(单端输入或差动输入)

。

拨码开关拨到上面为ON例如使用HTL电平单端输入编码器设置的拨码开关位置为:上、下、上、下、上、下

选件模板安装

外形尺寸为A、B、C的MM420/430/440安装选件模板步骤请参考下图：

拆除操作面板和端子盖板后直接将选件板安装于变频器前部。

外形尺寸为D、E、F的MM430/440安装选件模板步骤请参考下图：

分别拆除变频器前部操作面板和盖板（拆除操作面板后才能看到螺丝）；将连接操作面板和I/O板之间的转接板拆除；将选件板安装在I/O板上；将转接板安装到选件板上；安装盖板，安装完成。

外形尺寸为FX、GX的MM430/440安装选件模板步骤与D、E、F尺寸变频器相同，只是拆除盖板的螺丝位置不同。

注意：MM440如果同时安装编码器模板和总线模板，需先安装编码器模板到变频器再安装总线模板。见下图：