

# 提篮式格栅 提篮格栅 提篮格栅选型 提篮格栅厂家 提篮格栅图片

产品名称	提篮式格栅 提篮格栅 提篮格栅选型 提篮格栅厂家 提篮格栅图片
公司名称	山东盛源蓝环保设备有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	材质:不锈钢 规格:500*500*500m 产地:潍坊
公司地址	潍城区工业园59号
联系电话	13255369599

## 产品详情

提篮式格栅 提篮格栅 污水提篮格栅 提篮格栅选型 提篮格栅厂家 提篮式格栅图集 提篮格栅图片

### 不锈钢提篮格栅

一、优点：、节省材料：承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。、减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。、施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。、节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。、经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。、现代气派：外形美观，设计规范，通风透光

### 二、结构特点：

、格栅主体采用倒梯形断面的不锈钢栅条焊接而成，其优点是过水性能好、不易堵塞、耐腐蚀、易清理。

、该设备结构简单、无需动力、安装使用方便，常用于去除污水中细小的非粘性纤维状和颗粒状的悬浮物。此设备用于啤酒废水悬浮物的去除效果很好。

、本机材质为全部不锈钢。不需要动力，没有运行费用。

格栅井是废水处理个常例的构筑物之一，其主要部分为格栅除污机。格栅的主要作用是保护水泵和防止管道堵塞，格栅通道截污的同时也削减了一定的污染物负荷

、按照格栅的清渣方式，格栅分为人工格栅和机械格栅两种。人工格栅一般应用在废水量较小、清污工作员不大的场合，大小型污水处理厂一般使用机械格栅。在污水处理中，格栅型式的选择至关重要。

按照格栅栅条间距大小，一般常将格栅分为粗格栅和细格栅两种基本类别，粗格栅一般设置在泵站集水池中，而细格栅则设置在沉砂池前。依据水处理工艺流程，格栅一般按照先粗、后细的原则进行设置。格栅栅条间距依据原废水水质来确定，同时也就决定了处理的效果。

### 三、设备结构：

其包括本体和把手，本体为网框，网框为开口的长方体状，其底面呈正方形;底面和侧壁外部中间设置加强部件;底面上均匀设置若干过滤孔，过滤孔为圆形孔或者矩形孔;网框的侧壁上均匀设有若干网眼，网眼为正方形;网框的侧壁顶部相对位置固定或者转动连接两个把手;其中：固定连接时，把手向上设置，和侧壁在一个平面上。本实用新型的污水检查井用提篮式格栅具有结构简单合理、安装使用方便、成本低廉、防腐性能好、过滤效果好、能重复使用等优点。

本设备为不锈钢材质，可根据客户要求制作各种尺寸。设备分手动式和电动式两种，过滤网可以制作成孔式或缝式。