12kw静音汽油发电机厂家

产品名称	12kw静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

汽油发电机无论您地出繁华的城市商业区、现代化的工业园、冰天雪地的矿山，还是高原沙漠中的油田；无论您是需要一台低噪音型的发电机组，还是台拖车式发电机组，或者一台车载移动式电站；无论您是用来做备用电源、自备发电、调峰电站，还是热电联供分布式能源系统，我们都可以向您提供满意的解决方案。从沙漠油田、到冰天雪地、再到青藏高原，我们始终能够向您提供满意的动力解决方案。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装，就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。尽管汽油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

12kw静音汽油发电机厂家参数如下：

型号：TOTO12

↓发电机参数

┌额定功率： 12KW

├备用功率： 13KW

├额定频率： 50HZ

├额定电压： 220/380V

├功率因素： 0.8、1.0

├相　数： 单三相

└发电机类型： 静音

↓发动机参数

┌发动机型号 TO-465F1

├耗油量： 395g/kw.h

├油箱容积： 25L

├润滑油容量： 3.3

├发动机排量： 1.5L

├气缸数量： 直列、四缸、水冷、8气门

├动力过载保护：有

├消音装置： 工业消音装置

├绝缘等级： H

├启动方式： 电启动

├燃油型号： 90号以上汽油

├冷却方式： 水冷

├防冻液： 4L

├额定转速： 3000r/min

├缸体结构： 四缸水冷发动机

└机油型号： SF级别机油

↓整机参数

┌工作时间： 8-12H

├噪音（db）7M 68-75

├燃油表： 有

├机油故障保护： 有

├自动过载保护： 有

├电压表： 有

┣输出指示灯： 有

┣机器重量： 270/294kg

┗外形尺寸： 1130*716*653mm

↓发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；；

↓选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

静音汽油发电机无功负荷的分配：

并联运行的发电机根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷，而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

运行机理上，施加在电动机上的电压都是恒定不变的直流电压，输入电动机的电流都是直流电流，作用在电枢线圈(又称元件)上的电压极性和通过电枢线圈的电流方向都是交变的，电枢线圈内的感应电动势的波形基本上是相似的，方向都是交变的。因此，无刷直流永磁电动机可以直接沿用有刷直流电动机的设计思路和设计方法，只是某些具体的计算公式略有不同而已。