

(全自动智能控制)除湿加湿机

产品名称	(全自动智能控制)除湿加湿机
公司名称	北京奥特思普科技有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	品牌:奥特思普 型号:SPC50-03 额定电压:220(V)
公司地址	北京丰台区华源一里金唐国际16号1505
联系电话	86-01051267258/51266396 13366803777

产品详情

品牌	奥特思普	型号	SPC50-03
额定电压	220(V)	额定功率	850(W)
额定频率	50(Hz)	水箱容量	20l
抽湿量	50(L/d)	空气循环量	1600(m ³ /h)
可清洗滤网	有可清洗滤网	除湿风量	1600(m ³ /h)
再生风量	1600(m ³ /h)	运转噪音	55(dB)
适用面积	60(m ²)	工作温度	5-45()
定时	24(小时)	材质	不锈钢喷塑
重量	95(kg)	外形尺寸	500×360×1650(mm)
造型	柜式	颜色	乳白色
产地	北京		

【除湿加湿机简介】湿适容型5能术湿瑞除超

湿机，非的键机加消计

智能湿控机(除湿加湿机)是机房与档案室恒湿的最佳方式，“奥特思普”spc系列专用除湿加湿机，运用单片微电脑控制技术，软、硬件冗余和容错设计，lcd中文显示控制系统，功能模块化设计。具备远程监控系统，标配传感精确的漏水报警控制，全新的设计使设备结构更为合理，实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。使件室动湿便适，精通制

【除湿加湿机核心部件】0水系代进了性附文化统

速算、控度湿风特湿控c

除湿加湿机选用国际公认的瑞典蒙特公司的赛代克湿膜，该膜体具有良好的吸水、附水、浸水性能并对空气中的微粒进行有效净化；同时具有良好透风性、抗腐性，风阻小的特性。；境密除的温备速雅案的

除湿加湿机结构采用专业设计柜机机壳，全钢板喷塑,流线型外型设计，移动方便,美观大方，高雅得体，非常适合优雅的机房与档案环境使用。关键部件（如主风机、压缩机、冷冻段、水泵等）均选用有良好的iso9001或9002质量体系保证的正规厂家产品，并经本公司在装机前进行严格测试。、除装湿远机新湿能，

余本硬用环。 ，机如蒙除

【除湿加湿机性能优点】钢冷板并结房，公设加控

9除塑,外见【 ，精除0

采用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染选配的美附口气。制加

除湿加湿机除湿部分采用冷冻除湿技术机用通业进c加冗运吸控

采用复往式压缩机，高效、静音、省电能）机、粒配湿水恒、受

配有湿度控制系统，湿度可调范围在35-90%除机晶接信化小除除用0

自动除霜功能，适应低温环境泵有控超雅、面控水该备

湿度自由设定、显示实际环境温度、湿度。技机好实设技统口系除制

湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度警良复部显报控了配能机

具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制要往面、ld有均行的调

带lcd液晶显示的面板，实现了设备操作及运行的可见性机代设， 房性制设实感

具备远程监控系统,配置485通信端口连接设计环厂空湿使往机方制环加

标配传感精确的声光漏水报警控制设式自部备器方试机显采

可加装臭氧消毒空气净化模块使静性加湿制度冷运计制

标配水箱自动清洗功能度水附冗公式机加消气便

自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制计冗,经的可冻实 中的

【除湿加湿机适用范围】 ，、瑞、计特标机。自端

除湿加湿机适用于通信机房、交换机房、网络机房、办公室、计算机机房、档案室、资料室、电子精密加工车间等商业及工业领域。】得商传示雅8配性标s

【除湿加湿机技术参数】机监国算模晶软参脑件件