

机房加湿器 奥特思普 75w

产品名称	机房加湿器 奥特思普 75w
公司名称	北京奥特思普科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥特思普 加湿量:1-3kg/h 功率:75w
公司地址	北京丰台区华源一里金唐国际16号1505
联系电话	86-01051267258/51266396 13366803777

产品详情

品牌	奥特思普	加湿量	1-3kg/h
功率	75w	工作电压	220v/50Hz
工作电流	0.35	尺寸	13 × 50 × 36 (cm)
工作温度	1-60	供水压力	2

【机房加湿器简介】要下器该的阻

机房湿膜柜式加湿器是机房加湿的最佳方式，sunup系列机房加湿器加湿器，运用单片微电脑控制技术，软、硬件冗余和容错设计，功能模块化设计，01、02、07、10、12、15机型具备专业净化单元可选，同时使设备运行更可靠，功能更强大，使用更简单。402、7湿

房水料尘在用

【机房加湿器原料组成】境功环系际现

选用国际公认的瑞典蒙特公司的赛代克湿膜，该膜体具有良好的吸水、附水、浸水性能并对空气微粒的吸附性；同时具有良好透风性、抗腐性，风阻小的特性。远口0部受国

结构要能赛用、

a.选用冷轧板喷塑机壳，流线型外型设计，美观大方，高雅得体，非常适合优雅的机房环境；机房加湿器采用原装空气滤网，有效过滤空气中尘埃。喷0湿化缺效

b.关键部件（如主风机、水泵等）均选用有良好的iso9001或9002质量体系保证的正规厂家产品，并经本公司装机前的严格筛选。后】5件设水

c.考虑到其与水接触，故内部结构件全部采用不锈钢件，螺钉、螺母等所有紧固件全部采用不锈钢材料，使整机设计不仅美观、合理而且防锈。p有可。配术

【机房加湿器性能及优点】 选用国际公认的瑞典蒙特公司的赛代克湿膜，该膜体具有良好的吸水、附水、浸水性能并对空气微粒的吸附性，饱和效率高、加湿量大、具有防霉菌功能；同时具有良好透风性、抗腐蚀性，风阻小的特性。网器断螺动锈

全防腐结构，坚固耐用，在各种条件下无老化锈蚀现象。包水性低，司

等焓加湿在干热环境下，有较好的降温加湿作用。情的各用，腐

对水质无特殊要求即可进行洁净加湿。列式加经s确

配有湿度控制系统，湿度可调范围在20-90%风清、，的空

全自动微电脑控制，实现功能自动化。能，脑业机设

具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制。钢机际空风能

漏水、溢水标配传感精确的声光漏水报警控制。，同监、水h

设备自带大容量水箱，用于水源不方便的空间。并湿使网浸特

水上水管、控制接口为唯一太空接口，控容于典无是

自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能热特高9/交

自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制全d位。 的

标配485通信端口连接设计，可连接远程监控系统、特气于冗保

湿度自由设定、显示实际环境温度、湿度。工5好领冷耐

断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置度能司净单代

自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制即选具防认小

全中文lcd液晶显示的面板，实现了设备操作及运行的可见性。l水空间用钢

9、型术并掉

【机房加湿器适用范围】 适用于通信机房、交换机房、网络机房、办公室、计算机机房、档案室、健身房、阅览室、电子精密加工车间等商业及工业领域**【机房加湿器包装情况】** 木箱包装化线领余气水

【机房加湿器技术参数】 加报构度湿环

机房加湿器型号防的功动控较	加湿量kg/h备4键；包，	加湿空间m2净湿环膜漏是	风量m3/h机水埃方和范	功率w。小重厂、殊	电源0板重效浸	水箱容量l控自、制液风	重量kg，机。洁湿有	外形尺寸(mm)术整加良构用
spz-01c气，选湿规选	2-4控d房温采，	20-60自自虑自、	1600-2000的现运成行	75无自/水网环	220v50hz较了湿系较带	35p功饱性代机	55声信。容络能	1300 × 500 × 360清设液克启数

化霉自实膜动

