

天力蓄电池6-GFM-24天力12v24ah型号规格

产品名称	天力蓄电池6-GFM-24天力12v24ah型号规格
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:天力蓄电池 型号:6-GFM-24 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

天力蓄电池6-GFM-24天力12v24ah型号规格

蓄电池主要性能:

采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。

天力蓄电池性能的检查：1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。2、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。3、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。4、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。5、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护天力蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。

铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过的风向及流量设计,电池不仅在大程度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。

采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时,电解液独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及O型圈进行组装,使电池更可靠。

出厂前必须经过的多个充放电循环,使得电池更加均匀、更可靠。同时,100的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

TOOPOWER(天力)蓄电池厂成立于1996年,现占地面积50000m²,建筑面积38000m²,现有员工1700人,各类技术人才80多名,是从事阀控式天力铅酸蓄电池生产的厂家。主要生产天力蓄电池自行开发设计的新型极板。产品采用特种合金作为极板原材料,不含污染环境和不易回收的镉、镍等物质,是真正的绿色电源。

TOOPOWER(天力)蓄电池厂年设计能力为150万千伏安时,现有生产能力为100万千伏安时。生产的“TOOPOWER”、“天力牌”蓄电池先后获得中国进出口产品质量许可证、“ISO9001(2000)国际质量体系认证”、中国信息产业部“电信入网许可证”、电力工业部入网许可证、美国“PROCEDURE”指定的“UL标志认证”、欧洲“CE”认证和蓄电池产品生产许可证。

天力蓄电池6-GFM-24天力12v24ah型号规格天力蓄电池6-GFM-24天力12v24ah型号规格