

MOLYKOTE HP-500 GREASE

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | MOLYKOTE HP-500 GREASE |
| 公司名称 | 上海恩莱保贸易有限公司 |
| 价格 | .00/罐 |
| 规格参数 | 摩力克:HP-500 |
| 公司地址 | 上海市松江区金高路2388号813室 |
| 联系电话 | 86-021-20228098 13391171050 |

产品详情

MOLYKOTE HP 500 超级润滑脂的基础油是全氟醚（化学稳定），稠化剂是PTFE粉末。

适用于苛刻工况下的长效润滑。

使用

MOLYKOTE HP 500 超级润滑脂可应用在极为苛刻的工况下，如：

- 1 极高温
- 2 腐蚀
- 3 有溶剂
- 4 有液氧
- 5 有液化石油气（LPG）
- 6 高真空
- 6 高清洁度
- 8 食品及医药工业

应用

- 1 汽车等涂装线上的轴承、链条
- 2 风扇离合器的轴承

3 复印机中的加热滚子轴承

4 窑炉中的电机

5 输送机的轴承

6 高温拉幅机上的链条

7 氧气厂中用的阀门

8 液化石油气厂中用的阀门

9 高真空设备

10 要求高清洁度的设备

特征

1、高、低温性能：

工作温度范围宽，在 - 35 ~ 250 的温度范围内有着优良的润滑性能。

高温下的蒸发率低于其它的油脂。

2、承载能力：

优异的承载能力。

3、不易燃性：

可以点燃但不易燃

可与火焰接触

4、耐油及溶剂：

不溶于多种油及溶剂，只溶于Flon 113以及氟化的溶剂。