

HDPE埃克森美孚HTA-016

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HDPE埃克森美孚HTA-016 |
| 公司名称 | 东莞市帝邦塑料有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | 厂家(产地):埃克森美孚 牌号:HTA-016 发货地:广东东莞 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑金国际19栋110 |
| 联系电话 | 13428455336 |

产品详情

1. 铺设HDPE膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。
2. HDPE膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。
3. 铺设HDPE膜时应力求焊缝较少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于较大坡度，即沿坡度方向排列。
5. 通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。
6. HDPE膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。
7. HDPE膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

| HDPE膜技术指标序号 | 项目 | 指标 | |
|-------------|-------------|-------|-----|
| | | 普通 | 环保用 |
| 1 | 厚度 mm | 0.2~4 | |
| 2 | 宽度 m | 2.5~8 | |
| 3 | 拉伸强度（纵横）MPa | 17 | 25 |
| 4 | 断裂伸长率（纵横）% | 450 | 550 |
| 5 | 直角撕裂强度 N/mm | 80 | 110 |

| | | | |
|---|--------------|---------|------|
| 6 | 炭黑含量% | 2.0-3.0 | |
| 7 | 耐环境应力开裂F20 | | 1500 |
| 8 | -70 低温冲击脆化性能 | | 通过 |
| 9 | 200 氧化诱导时间 | | 20 |