

海东环保,地垫,室外悬浮地板供应,

产品名称	海东环保,地垫,室外悬浮地板供应,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0235 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

塑料拼接地板球类反弹率可达95%，滑动摩擦系数为0.5-0.7，具备超的震动吸收性、球类反弹力、抗摩擦力及负载能力。产品表层与底层分别设计的复式结构，分别具备不同功能。表层结构具备较好的排水、排尘功能，可控制场地的光线反射，向运动者提供足够的摩擦力与良好脚感;底部特殊的密集支脚支撑结构具备超的负载能力、耐冲击性、合理的震动吸收性及保证拼装地板形状稳定的功用，所以在冬季使用塑料拼接地板是很安的。

一、场地准备

- 1、基础：在基础坚实、平整的基础上均可。3米直尺范围内误差不超过5毫米。
- 2、安装前先将地面清扫干净。
- 3、安装时请按场地的长宽弹好线来地板的安装位置(弹线建议用滑石粉，尽量不要用墨汁)。

二、米格悬浮地板的安装

以场地左上角为安装起点，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好

三、大箱成组地板安装方法

以场地左上角为安装起点，大箱装地板将安装地板的时间缩短了2/3，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好，地板边条的安装方法与米格悬浮拼装地板安装方法相同，但须注意拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出热胀冷缩的伸缩区(大约5cm左右宽)，可根据场地面积配备边条，边条宽5cm长25cm,起到美观固定效果。地垫

四、场地划线。

场地划线使用聚丙烯面层漆，不脱落。圆形区域突出的部分，采用相同颜色的面层漆，涂成和主体相同的颜色即可。

五、颜色

地板表层经哑光处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易产生疲劳。

六、关于篮球架

篮球架区域是预留出来的，篮球架是放在地面上的，不影响拼装地板的铺装。

七、每块拼装地板底部有676个有效支撑点，一方面起到了很好的减震、缓冲效果，另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来，假如场地上偶有小坑，不管这个小坑在什么位置，都不会影响拼装地板均衡受力。

如果是起伏不太明显的小鼓，拼装地板也会随之稍稍有所起伏，但是这些都不会影响拼装地板的使用效果。环保耐磨

如果是很明显的坑、鼓，在施工前肯定要处理的。

八、幼儿园室外场地比较特殊，尽量采用小米字格多功能性悬浮地板，采用软米字格多功能性悬浮地板效果更佳。避免采用方格或者大米字格等其它花型，应选用凹陷型花型，不选用突出型花型，以免孩子跌倒后损伤皮肤环保耐磨

现如今，悬浮地板可以给孩子们带来一个欢乐的童年，看着孩子们欢乐、健康的在上面奔跑，心里是好的愉悦。

不一样的一点是在色彩上面的变化和图案的设计上。为了能够更加贴合孩子们的天性，我们更加引进了先进的设计理念和创意，悬浮地板让运动充满乐趣各种不同的图案让幼儿园看起来也活泼可爱。地垫

幼儿园是孩子们日常学习和生活的地方，为了保证孩子们的健康，在地面铺上一层悬浮地板能防止孩子磕碰摔伤。幼儿园悬浮地板是幼儿园为了保护孩子的身体健康而采用的一种措施，不过在购买幼儿园健康悬浮地面材料之前，有要多一些的了解才能选购到合适的幼儿园悬浮地板。

悬浮地板的出现给许多体育运动爱好者带来极大的好处，悬浮地板的质地软实，效果恰到好处，非常适合运动场所。几乎在篮球场都可以看到悬浮地板的身影。悬浮地板的制作过程和方法是：现场检查及清理，清扫现场，确保施工现场的平整洁净。

地板开包前应在安装现场放置24小时以上，开包后，应立即铺装。

按勘察确定的方向铺设地垫。地垫如果有破损，应及时进行修补。