

贵阳GPZ (II)盆式橡胶支座

产品名称	贵阳GPZ (II)盆式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

支座外观质量和部件之间的配合公差应符合标准和设计图纸要求，尤其应注意聚四氟乙板与中间钢板凹槽、密封圈与盆环及橡胶板与钢盆之间的配合公差，还应对不锈钢滑板和聚四氟乙烯滑板的外观质量进行检查，并根据厂方装箱清单对配件如地脚螺栓、底柱、垫圈等进行验收。对于支座整体力学性能试验可按标准规定方法进行。检测项目包括支座竖向压缩变形和盆环径向变形。标准要求在设计荷载作用下支座竖向压缩变形不得大于高的2%，盆环上口径向变形不得大于盆环外径的0.5%，支座残余变形不得超过总变形量的5%。测试实体支座摩阻系数选用支座承载力不大于2MN的活动支座或试件代替。—

盆式桥梁橡胶支座是采用钢件、橡胶及不锈钢板等材质组成的桥梁支座。1. 盆式支座下面建议设置支承垫石，并按支座底板地脚螺栓间距与底柱规格预留螺栓孔位置，要求支承垫石表面平整。施工时支承垫石顶面的标高要注意预留支座板下环氧砂浆垫层厚度。支座底板以外垫石做成坡面，以防积水。2. 支座安装前方可开箱，并检查支座各部件及装箱清单。支座安装前不得随意拆卸支座。1. 在支座设计位置处划出中心线，同时在支座顶、底板上也标出中心线。2. 将地脚螺栓穿如底板（顶板）地脚螺栓孔并旋放入底柱内，底板也底柱之间垫以直径略大于底柱支径的橡胶垫圈。3. 支座就位对中并调整水平后，用环氧砂浆或高标号砂浆灌注地脚螺栓及支座底板垫层。待砂浆硬化后拆除调整支座水平用的垫块，并用环氧砂浆填满垫块位置。

GPZ盆式橡胶支座是一种公路桥梁橡胶支座产品,它是将橡胶块安置于密封钢盆中的，在三向受力的情况下，而产生相应的反力，承受桥梁的垂直荷载，同时,支座可以利用橡胶的弹性，满足梁端的转动，通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚四氟乙烯来进行自由滑移，就可以完成桥梁上部构造的水平位移。盆式支座具有结构合理、变形小、水平位移量大、承载能力大、转动灵活、并有良好的缓冲性能的特点，是公路桥梁连续式桥梁支座的佳选择。衡水建硕工程橡胶有限公司来图加工定做，所有产品均按照客户需要生产，欢迎各位客户莅临指导。生产的GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座经检测完全符合国家JT3 91 - 1999《公路桥梁盆式橡胶支座》标准才能出厂。

我公司的止水带，橡胶止水带，塑料止水带，PVC塑料止水带，止水条，BW遇水收缩止水条，制品型遇水收缩膨胀止水条，遇水收缩止水环，双组份聚硫密封胶（膏），聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板，L-600接缝板，透水软管，塑料盲沟，氯丁橡胶棒，板式橡胶支座，桥梁伸缩缝装置。！我们产品的好坏，客户一用就晓得！我们的产品会为你的项目打下良好的根柢！欢迎选购我公司的橡胶止水带等一系列防水材料