

# ZD6-H电动转辙机碳刷组

产品名称	ZD6-H电动转辙机碳刷组
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6-H电动转辙机碳刷组采用公司研制的多媒体应用处理器，使用\_内核，具有位灵活的大小指令和数据高速缓存紧密耦合内存接口和内存管理单元，适合多媒体应用，高执行频率可达。ZD6-H电动转辙机碳刷组下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件,照明采用摄像头集成的灯，图像不清晰。

### ZD6-D系列电动转辙机

目前常用的表示杆由紧贴在一起的主杆和副杆组成，主杆和副杆紧贴在一起后组成的截面呈正方形

ZD6系列电动转辙机是目前用量zui大的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国jia。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；当启动过流和漏电时及时自动切断启动电源，保被试验设备和人身安全根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

以及耦接到岔头的检测体，传感器通过检测检测体的位置来检测岔头的位置

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

如图所示，固定支架包括底板和用于与转辙机连接的连接板

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-H电动转辙机碳刷组与现有技术相比，当转辙机在温度较低的环境下工作时，可通过热器机壳内的温度，使机壳内的各部件处于适应的环境中，保各部件之间仍具有良好的润滑性能，从而本转辙机的可靠性。ZD6-H电动转辙机碳刷组在一个实施例中，该电动转辙机还包括继电器驱动电路，继电器驱动电路连接到继电器并驱动继电器,本实用新型的电动转辙机能够在充分利用现有老式装备，不改变转辙机传动和锁闭机构的前提下，实现监控终端的可视化以及远程操作，实现整体系统的现代化。